

SK-30水环真空泵及压缩机

产品名称	SK-30水环真空泵及压缩机
公司名称	淄博天奥通风设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金圣 型号:SK-30 材质:铸铁
公司地址	淄博市淄川区昆仑镇许家村(西郊工业园)
联系电话	5762345 13371562333

产品详情

品牌	金圣	型号	SK-30
材质	铸铁	驱动方式	电动
用途	增压泵	原理	液环泵
叶轮吸入方式	单吸式	转速	730 (rpm)
最大抽气量	30 (m3/min)	功率	55

sk系列水环真空泵及压缩机

sk系列水环式真空泵及压缩机

sk系列水环式真空泵及压缩机是用来抽吸或压缩空气和其它无腐蚀性、不溶于水、不含固体颗粒的气体，以便在密闭容器中形成真空和压力，吸入气体中允许混有少量液体。

sk系列水环式真空泵及压缩机被广泛应用于机械、石油化工、制药、食品、制糖工业及电子领域。由于在工作过程中，气体的压缩过程是等温的，所以在压缩和抽吸易爆炸气体时，不易发生危险，所以其应用更加广泛。

工作真空范围为-0.03---0.08mpa。

技术参数

型号	抽气量(m3/min)	极限真空	电机功率(kw)	泵转速(r.p.m)	压缩	口径(mm)	泵重(整机)	整机尺寸(长×宽)
	最大吸入量	吸入压力	压力		机压力		(kg)	(mm)
	0.041m³/min	0.041mpa	mmhg	0	pa)			
			真空	压				

				泵	缩						
				机							
sk-0.15	0.15	0.12	-670	0.75	-	2850	-	g1"	g1"	30	400 × 180 × 200
sk-0.4	0.4	0.36	-670	1.5	1.5	2850	0-0.1	g1"	g1"	50	421 × 200 × 270
sk-0.8	0.8	0.75	-670	2.2	2.2	2850	0-0.1	g1"	g1"	80	464 × 200 × 270
sk-1.5	1.5	1.35	-700	4	4	1440	0-0.1	70	70	200	947 × 470 × 275
sk-3	3	2.8	-700	5.5	7.5	1440	0-0.1	70	70	320	1122 × 504 × 475
sk-6	6	5.4	-700	11	15	1440	0-0.1	80	80	460	1477 × 330 × 610
sk-12	12	10.8	-700	18.5	30	970	0-0.1	80	80	750	1831 × 440 × 755
sk-20	20	18	-700	37	55	730	0-0.1	150	150	1700	2370 × 680 × 1015
sk-30	30	27	-700	55	75	730	0-0.1	150	150	2300	2570 × 680 × 1015
sk-42	42	37.8	-700	75	-	730	-	150	150	2500	2720 × 680 × 1015
sk-60	60	54	-700	95	-	550	-	250	250	3500	3333 × 1928 × 1915
sk-85	85	76.5	-700	132	-	550	-	250	250	3800	3373 × 2178 × 1915
sk-120	120	108	-700	185	-	490	-	300	300	5520	3921 × 2340 × 2458

注：一、表内数值是在下列条件下得出：

1. 水温15
2. 空气20
3. 气体相对湿度70%
4. 大气压力0.1013mpa 二、抽气量偏差不得超过10%