

内蒙古矿用流量计济宁同创煤矿井下流量计 LZD127/150

产品名称	内蒙古矿用流量计济宁同创煤矿井下流量计 LZD127/150
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	8800.00/台
规格参数	连接方式:管段式 法兰式 型号:LZD280/100G 防爆类型:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

选用涡街流量计介质方面需要注意的几点。1、介质中含有粉尘和固体颗粒或悬浮物的流体不易选择涡街流量计。因为在漩涡发生体两侧有两个导压小孔,容易堵塞。使信号输出为0,凡是带有导压小孔的其它涡街流量计具有相似的情况。2、涡街流量计的选择不仅要考虑被测介质的温度,还要考虑检修吹扫管线时吹扫介质的温度,这一点常常容易忽视。涡街流量计的被测介质温度可能是常温,但是在检修时需要用蒸汽吹扫管线,蒸汽的温度在150 以上,如果选型时只考虑到介质的温度而选择适用温度范围低的涡街流量计,在检修吹扫管线时,就有可能损坏敏感元件。3、涡街流量计不易用在含有过多气泡的液体或含有杂质的液体测量中。因为含有过多气泡的液体,不易穿过,可能造成测量上的困难甚至不可能测量。液体中含有异物会对起到慢反射或吸收作用,也影响测量的准确性。在液体中混有大量气泡的场合,不易选用各种涡街流量计。4、在使用状态下,如果被测介质有明显的脉动,如罗茨风机、压缩机出口流量,则不易选择涡街流量计。因为涡街流量计对小流量敏感度很高,在这种场合使用,会使输出信号不稳定而失真。