

# 矿用数字型超声波流量计 陕西超声波流量计 煤安证超声波流量计 GLC400/1000矿用隔爆兼本安型超声波流量计

产品名称	矿用数字型超声波流量计 陕西超声波流量计 煤安证超声波流量计 GLC400/1000矿用隔爆兼本安型超声波流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	8700.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:GLC400/1000 产地:山东
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

## 产品详情

涡轮流量计传感器的维护保养事项：1) 在传感器安装前，用口吹或手拨叶轮，使其快速旋转观察有无显示，当有显示时再安装传感器。若无显示，应检查有关各部分，排除故障。2) 使用时，应保持被测介质的清洁，不含纤维和颗粒等杂质。3) 涡轮流量传感器在开始使用时，应先将传感器内缓慢的充满介质，然后再开启出口阀门(阀门应安装在流量计后端)，严禁传感器处于无介质状态时受到高速流体的冲击。4) 涡轮流量传感器的维护周期一般为半年。定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计，应按说明书的要求定期注入润滑油或清洗液，以维护叶轮良好运行，加油的次数依气质洁净程度而定，通常每年2~3次。检修清洗时请注意勿损伤测量腔内的零件特别是叶轮。装配时请看好导向件及叶轮的位置关系。5) 涡轮流量传感器不用时，应清洗内部介质，吹干后且在传感器两端加上防护套，防止尘垢进入，然后置于干燥处保存。6) 涡轮流量计配用的过滤器应定期清洗，不用时应清洗内部的介质，同传感器一样，加防尘套，置于干燥处保存。