

8芯光纤楼道箱 外贸光纤分纤箱品牌

产品名称	8芯光纤楼道箱 外贸光纤分纤箱品牌
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	28.00/个
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

8芯光纤楼道箱 外贸光纤分纤箱品牌

楼道光纤分纤箱、光纤分线箱、光纤分纤箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、光纤分光箱、光纤分配箱、光纤直熔箱、光纤熔接箱、光纤网络箱

型号：8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波远捷通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

光纤配线箱特点

插片式1分8，1分16，1分32光分路器箱

统一管理和集中控制

使用住宅信息箱后，可以对家居的所有弱电系统进行统一管理和集中控制，比如切换电话的线路等。典型的是模块的可升级属性，目前市场上的配线箱产品都是以箱体+模块构成的，在我们家居布线的时候我们已经将有的弱电线路铺设完毕，以后的功能升级只要通过更换模块就可以达到，比如刚开始的时候我们用的数据模块是HUB模块，后来我们只要将HUB模块更换成SWITCH模块就可以实现家庭网络的交换功能。

简化布线结构

目前市场上应用的住宅信息箱产品的结构不是太复杂，但是却集成了数据、语音、视频及弱电等模块，其大的优点就是可以在住宅设计或装修设计和施工过程中将所有的弱电线路铺高好，并在相应的位置设置信息插座，信息点插座可以包含用于数据线缆的RJ45接口、用于连接语音（电话）线缆的RJ11接口及用连接有线电视的公制F头等，也可以是这些接头的混合插座，这是基本配置。一些有实力的厂商已经将、安防口等目前用户需求还不太大的模块也列入了基本配置。

选购问题

（一）配线箱箱体空间的大小

箱体要预留足够的空间以便安装有源设备（如：ADSL猫、宽带路由器），以实现多台电脑共享宽带同时上网等功能。

特别提醒：一些房地产商往往在追求大利润的同时，对相关产品的选择上并不一定能充分为用户考虑，

在建房时一般预埋了空间小的弱电箱，在二次装修时请注意更换，别让装修成为一门遗憾的艺术！不然必须重新开槽打孔破坏已装修好的家居，到时您只好在处处不方便与损失惨重之间作两难选择了。

12芯16芯24芯32芯36芯48芯光纤分纤盒光缆分纤箱是针对FTTH建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的新一款产品，该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形入户光缆实现连接，从而满足用户高速率带宽业务开通的需求，是ODN网络中重要的光接入点设备。

特点：1. 适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。

2. 模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。

3. 分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。

4. 系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。

5. 皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

6. 工厂化皮线尾纤，实现高质量低成本快速部署。配线.光缆熔接

7. 为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；

8. 将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；

9. 开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；

10. 熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；

11. 熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；12. 进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；

13. 固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

可见在OAN中采用了基带数字传输技术,它是为传输双向交互式业务而设计的接入传输系统。1)OAN的参考配置由OAN的基本概念可知,OAN是一个点对点的光传输系统。它是一个与业务和应用无关的光接入网。其参考配置应符合ITU-TO.982建议,如图6-7-3所示。从图中可以看出,接入链路实际是指与业务网络侧的V接口与用户侧T接口之间的传输手段的总和根据接入网的室外传输设施中是否含有有源设备,光网络分为无源光网络(PON)和有源光网络(AON)。图6-7-3上半部分为无源光网络,其中ODN是光分配网,它是用无源光器件构成的,在无源光网络中是使用无源光分支器来完成分路功能的,无源光网络的运营维护成本较低,对业务透明,便于升级扩展,但由于受到衰减的影响,ONU(光网络单元)之间的链路长度和容量受到一定的限制。