

# 户外10KV电缆分支箱

产品名称	户外10KV电缆分支箱
公司名称	乐清铭硕电气有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	额定电压:10KV 额定电流:630A 式样:欧式
公司地址	柳市镇上池村
联系电话	0577-62760966 15088579444

## 产品详情

户外10KV电缆分支箱功能和特点：

全绝缘、全密封、全防护、全工况,进出线灵活，实际应用有8分支进出线。抗洪水、抗污秽、抗凝露、抗凝霜、耐腐蚀。体积小、结构紧凑、安装简单、操作方便。可安装带电指示器，提示操作人员线路带电。可安装SF6开关。可安装电缆型故障指示器，便于迅速查找电缆故障。有多种箱体材质可选择：普通钢配喷绿、镜面不锈钢、不锈钢配喷绿

DFW系列10KV开关电缆分支箱是由12kV电缆附件、SF6负荷开关、12kV电器元件、二次元件和箱体组成的高压成套电器设备，充分灵活运用电缆接插件串联并联的优势，根据用户需要进行可靠组合，实现了全密封、全防护、全绝缘、防凝露、防尘埃、抗腐蚀、免维护的特性，可在户外全天候运行，选用于供电网络中电缆的联接、分接和电能的转移、分配。

户外10KV电缆分支箱使用环境：

温度：-40度至+70度，低于-40度请与我们联系

湿度：日平均相对湿度不大于95%，月平均值不大于90%

饱和蒸气压力日平均值不大于2.2Kpa,月平均值不大于1.8Kpa

海拔不超过2000米，如超过使用请与我们联系

周围空气没有明显受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸气或盐雾的污染

外绝缘耐污秽等级为II级、无经常性的剧烈震动

技术参数：

序号	项目	参数
1	额定电压	12kV
2	额定电流	630A
3	工频耐压	42kV
4	雷电冲击电压	105kV
5	热稳定电流	20kA/2s
6	60 μ	回路电阻
7	防护特级	Ip43 系列

### 用途

广泛使用于：城市工业园区、城市住宅小区、城市商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其他场合的10kV电缆配网系统中环网联接配电网，是城网改造的理想设备。