

台湾奇美PMMA CM-211高流动亚克力注塑级通用级

产品名称	台湾奇美PMMA CM-211高流动亚克力注塑级通用级
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	假密度	---	ASTM D-1182	0.77
	吸水率	---	ASTM D-570	0.3
物理性能	成型收缩率	---	ASTM D-955	0.002-0.006
	比重	---	ASTM D-792	1.19
	流动系数	---	ASTM D-1238	16
机械性能	硬度	---	ASTM D-785	M-84
	全光透过率	---	ASTM D-1003	92
	引张强度	---	ASTM D-638/PSI	9200/650
	弯曲强度	---	ASTM D-790/PSI	13200/930
	延伸率	---	ASTM D-638	5.0
	抗冲击力	---	ASTM D-256	0.37
	抗冲击力	---	ASTM D-256	2.0
电气性能	曲折率	---	ASTM D-542	1.491
	绝缘耐力	---	ASTM D-149	500
	诱电率	---	ASTM D-150-647b	3.7
	诱电率力	---	ASTM D-150-647	0.5
	失电率	---	ASTM D-150	0.19
	体积固有抵抗	---	ASTM D-257	1015
热性能	燃烧率	---	---	1/16
	热变形温度	---	ASTM D-648	90/194
	维卡软化点	---	ASTM D-1525	102/216