

大口径输油化工复合软管码头大口径输油耐高低温化学品输送复合软管

产品名称	大口径输油化工复合软管码头大口径输油耐高低温化学品输送复合软管
公司名称	慈溪恒新管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	内衬:四氟 耐腐蚀:溶剂软管
公司地址	浙江慈溪天元镇工业区
联系电话	18857485530

产品详情

化工输油复合软管抗弯曲性能

多层复合结构每层之间都是独立的，类似钢丝绳的结构既保证强度又不失柔软性能。内外螺旋金属线支撑，反复弯曲不会脱层开裂，抗疲劳性能是金属软管与橡胶软管的数倍，因此在频繁移动的某些特定场所可完全取代传统的金属软管与橡胶软管。

化工输油复合软管耐油性能

耐油复合软管有数十层内密封层，精选高科技材料可靠的防渗透阻隔性能、极低的燃料吸收溶胀性能。可适用于输送芳香烃含量达石油制品。耐油性能优于NBR橡胶并且能在较高温度范围内使用。常规耐油管内层主要使用改性polypropylene作为内密封层，特殊要求的可以选用尼龙 聚酯等数十种材料。

化工输油复合软管耐化学腐蚀性能

软管结构：管壁有多层聚合物膜及合成纤维织物加强层构成，内外两层螺旋金属线缠绕，导静电设计。轻型输油软管是大、中、小型炼油厂和油港装卸各种油类、溶剂类、酸碱类、低沸点类、液化气类而使用的一种管路，该产品具有耐油、耐酸、耐碱、耐高温性能好，轻便柔软、弯曲自如、操作方便等特点。

