

# 南京10mm绝缘胶垫 红色5mm绝缘胶垫 价位合适

产品名称	南京10mm绝缘胶垫 红色5mm绝缘胶垫 价位合适
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

南京10mm绝缘胶垫 红色5mm绝缘胶垫

2.硬度：55-70

3.拉伸强度及扯断伸长率：

4.定伸变形 25%

5.热空气老化：拉伸强度降低率 30%

6.吸水性 1.5%

7.电绝缘性能试验：

1) 耐电压试验：25KV，保持1min，应无击穿现象2) 击穿电压试验 35KV

各种橡胶板，绝缘橡胶板、耐油橡胶板、耐酸橡胶板、耐高温橡胶板、防滑橡胶板、

产品用途：可用做铺设地板及工作台等

产品规格：厚度 3mm---12mm

宽度 1m 可定做

标准件为：5米/件或10米/件或50公斤/件或100公斤/件

绝缘抗电压 1kv , 3kv , 5kv , 10kv , 20kv , 30kv , 35kv , 40kv , 可达100kv

配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V  
1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚

工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚 500V以下  
工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿!

在工频耐压实验10000v,20秒击穿.

在整个绝缘胶板上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精

度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为 $(3.17 \pm 0.25)$  mm,压脚应能施加 $(0.83 \pm 0.03)n$ 的压力.绝缘胶板应平展放置

,以使千分尺测量之间是平滑的。

绝缘胶板应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。