

无锡5mm绝缘橡胶垫 配电室黑色绝缘胶垫 一价到底

产品名称	无锡5mm绝缘橡胶垫 配电室黑色绝缘胶垫 一价到底
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

无锡5mm绝缘橡胶垫 配电室黑色绝缘胶垫

配电室绝缘胶垫的铺设方法以及铺设要求。

绝缘胶垫主要用在配电房、配电所，用于配电设施地面的铺设，起到一个绝缘的效果，雨季湿度大，绝缘防护工作就更加重要了。

我厂生产优质高压绝缘胶垫，低压绝缘胶垫，防静电胶垫，防滑绝缘胶垫等系列产品，质量过关，检验报告、合格证一应俱全全国物流发货。

绝缘胶垫，是采用高含量的天然橡胶制作而成，弹性十足，绝缘性能优越，绝缘胶垫的外表光泽度好，表面光滑平整，工艺成熟，产品质量稳定。

1.按照电压等级可分为：

(1)5kv绝缘胶垫

技术参数：厚度3mm; 颜色：红、黑、绿；

(2)10kv绝缘胶垫

技术参数：厚度5mm;颜色：红、黑、绿；

(3)15kv绝缘胶垫

(4)20kv绝缘胶垫

技术参数：厚度6mm;颜色：红、黑、绿；

(5)25kv绝缘胶垫

技术参数：厚度8mm;颜色：红、黑、绿；

(6)30kv绝缘胶垫

技术参数：厚度10mm;颜色：红、黑、绿；

(7)35kv绝缘胶垫

技术参数：厚度12mm;颜色：红、黑、绿；

2.按功能可分为：防滑，防静电，耐酸碱，耐高温，耐油，耐腐蚀；

3.按长度可分为：5m、10m、定做长度；

耐电压试验：25KV（有效值），保持1min，应无击穿现象
击穿电压试验 35KV（有效值），拉伸强度（Mpa） 5.0
扯断伸长率 250%，定伸（150%）变形 25%，吸水性 1.5%。

绝缘板上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，

如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。