

耐腐蚀复合软管润滑油输送复合软管高低温吸排复合软管定制

产品名称	耐腐蚀复合软管润滑油输送复合软管高低温吸排复合软管定制
公司名称	慈溪恒新管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	温度:-40-100度 耐压:16KG 输送液体:油类化工
公司地址	浙江慈溪天元镇工业区
联系电话	18857485530

产品详情

输油化工复合软管采用新工艺，新材料，新技术生产

1 轻便柔软，弯曲自如（轻于橡胶管40%，曲半径是橡胶管的1/3，适用于移动性较大的场所。如：油罐车，油轮等）

2 耐正压，负压情况好

3 以合成树脂纤维为主要材料，耐各种化学药品，特别是酸性液体

4 耐温性能好，正常情况下一般-30--180摄氏度

5 由于该管采用积层结构，在瞬间超压情况下也不会骤然爆裂

6 具有可靠的静电导出系统

输油化工复合软管是大、中、小型炼油厂和油港装卸各种油类、溶剂类、酸碱类、低沸点类、液化气类而使用的一种管路，该产品具有耐油、耐酸、耐碱、耐高温性能好，轻便柔软、弯曲自如、操作方便等特点，使石油化工行业受欢迎的新产品。

