

带信号输入安全地毯 杭州安全地毯 新达电子科技有限公司

产品名称	带信号输入安全地毯 杭州安全地毯 新达电子科技有限公司
公司名称	广州市新达电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区科林路18号6栋301-260房
联系电话	18922155361 18933924353

产品详情

1、安全的地毯在选购时，杭州安全地毯，客户应提前量好自己所需位置的尺寸，并按照改尺寸下订单，信号开关安全地毯，山东穆柯moncee生产的安全地毯尺寸都是可以定制的，根据客户的具体需求定制尺寸，并且，穆柯安全地毯是可以拼接的。配套压边，压边尺寸单边为45mm，所以含压边（安装总）尺寸一般是两边多90mm。

2、安装如碰上工况环境恶劣的，油污比较多的场所，注意在安全地毯底部安装木板或塑料板，起到隔油作用!安全地毯材质一般为载重橡胶材质，开关安全地毯，但少数会用橡胶碎料或PVC素材，这些材质如果浸油，就会发生胀包现象。

安全地毯简单的来说就是一种压敏式开关，主要应用于自动感应门、焊接机器人、材料处理、橡塑机械、装配机械、包装机械、冲压机械、压力机械、汽车制造领域、钢铁冶金行业等场所。那么影响安全地毯价格的因素有哪些呢？安全地毯本身尺寸的大小，一般而言，带信号输入安全地毯，安全地毯的尺寸越大价格也就越高。安全地毯在计算价格时一般都是按照尺寸大小来计价的。

安全地毯接线说明及注意事项：注意事项：安全地毯信号为无源触点输出，电压为直流DC24V，禁止接220V等电压。

安全地毯信号线分为棕、黑、白、蓝四芯线，其中棕黑相通为一层、白蓝相通为一层，上下各取一根形成一组常开信号（例如：棕白为一组常开，黑蓝为一组常开），只接一组信号即可，另外一组悬空，禁止剩余两根线接触。

安全地毯与PLC接线方法：取其中一组常开信号线（例如：棕线和白线），把棕线接入PLC的COM端，白线接入X0端即可。

带信号输入安全地毯-杭州安全地毯-新达电子科技有限公司由广州市新达电子科技有限公司提供。广州市新达电子科技有限公司在雷达及无线导航这一领域倾注了诸多的热忱和热情，新达电子一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：严小姐。