

# 容积式燃气热水器批发厂家 容积式燃气热水器 重庆三温暖热水器

产品名称	容积式燃气热水器批发厂家 容积式燃气热水器 重庆三温暖热水器
公司名称	重庆三温暖电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆高新技术开发区科园二街225号2-2
联系电话	18523172569 18523172569

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆三温暖电气有限公司

燃气热水器与电热水器相比哪个更好？

首先，从烧水速度来说，燃气热水器胜，燃气热水器属于即热式，通过燃烧气体给水加热。当我们打开出水头时，容积式燃气热水器厂家，水压变化会使机器点火，开始烧水管里的水，容积式燃气热水器批发厂家，迅速升到要求温度就流出来。

重庆燃气热水器

电热水器属于储水式，一般都背着个大大的水箱，用电热棒给水箱中的水加热，容积式燃气热水器供应，热水不是即开即热的，需要提前加热。

电热水器内部构造

燃气热水器和电热水器大的区别就是：燃气热水器的热水量没有限制，燃气随用随烧，想烧多少热水都可以。而电热水器是有容量限制的，一箱就这么多，用完了，又得进冷水花时间烧热，冬天可能洗一半就没热水了很不爽。

不同的烧水原理，也就导致了，虽然这两者都有「升数」，但表达的意义是不一样的。

电热水器的升数就是表示容量的意思。比如60L的电热水器就是能热60L的水（60L水箱是很巨大的一个，有些小卫生间可能没处放）。

## 关于燃气热水器安装注意事项

燃气热水器在我们生活中是很常见的，并且使用起来也是非常方便的，并且燃气比电要便宜很多的，所以这个也是大家选择的比较多的。

燃气热水器谈谈燃气热水器优点：

- 1、燃气热水器即开即热；
- 2、燃气热水器本身没有大容量的水箱，不占用房间内的空间；
- 3、在燃气价格相对便宜的地区使用燃气热水器成本会低一些。

燃气热水器安装注意事项：

1、热水器的安装位置上方不得有明电线、电器设备、燃气管道，下方不能设置煤气烤炉、煤气灶等燃气具。

2、热水器的安装部位应是由不可燃材料建造，若安装部位是可燃材料或难燃材料时应采用隔热板隔热，隔热板与墙的距离应大于10mm。

3、壁挂式热水器安装应保持垂直，容积式燃气热水器，不得倾斜。热水器安装位置不当带来的问题有很多热水器安装位置不合适，许多人遇到过这种情况，热水器安装好后，总觉得很占空间，或者不便于使用。离用水点比较远造成水源浪费，或者是安装的位置低容易碰头，由于安装位置不当带来的问题有很多。注意安装位置过高不易操作，过低空间压抑，且可能碰头管路过长能源浪费。

## 燃气热水器基本结构

燃气热水器主要是由阀体总成、主燃烧器、小火燃烧器、热交换器、安全装置等组成。（还包括烟道式热水器烟道、强排式热水器的强排装置。阀体总成控制着整个热水器的工作程序，它包括水阀、气阀、微动开关和点火器等。热水器安装时，进水管、出水管、燃气管上都应该安装阀门。

燃气热水器一般包括：外壳、给排气装置、燃烧器、热交换器（俗称水箱）、气控装置、水控装置、水气联动装置和电子控制系统等。

具体结构组成主要如外壳、面壳、开关旋钮、烟管（强排烟管）、风扇电动机（可选）、风压开关、热交换器、温控器、燃烧器、水气联动阀门、电磁阀、排风罩、点火机、离子火焰感应针、脉冲发生器、底壳固定板、电控器、底壳等。

家用燃气热水器的控制系统是一个电子控制系统，一般带有一个火焰检测装置和一个控制装置。控制系统具有电子点火、熄火保护、安全中断、出水恒温、过热保护、不完全燃烧保护功能，还具有再点火、人机电话显示、报警功能和遥控功能，燃气热水器有时序控制器、数字控制器和模糊控制器三

种。

燃气热水器的感应元器有水流量传感器、离子火焰感应器、温度传感器、热电偶、微动开关、干簧管、霍尔传感器等。其作用是将反应热水器工作情况的有关信息转换成电信号，以便实现对热水器工作状态的 control。

容积式燃气热水器批发厂家-容积式燃气热水器-重庆三温暖热水器由重庆三温暖电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。重庆三温暖电气有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为燃气热水器具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!