

# PP法国道达尔 PPR 3221 薄膜挤出 吹塑薄膜 光学性能好 可焊接

产品名称	PP法国道达尔 PPR 3221 薄膜挤出 吹塑薄膜 光学性能好 可焊接
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	11.45/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

品种:PP | PPR 3221

生产企业:法国道达尔

规格用途

规格级别 透明 外观颜色

该料用途 食品包装,洗涤剂 and 香皂,化妆品

备注说明 高透明,高冲击

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	熔体流动速率	230 ,2.16kg	ISO 1133	1.8
	密度		ISO 1183	0.902
机械性能	伸长率		ISO 527-2	<15

	弯曲模量			ISO 178	900
	IZOD缺口冲击强度	23		ISO 180	22
	IZOD缺口冲击强度	0		ISO 180	3.6
	洛氏硬度			ISO 2039-2	82
热性能	维卡软化点	50N-50	per hour	ISO 306	67
	维卡软化点	10N-50	per hour	ISO 306	130

## PP主要性能

结晶料，吸湿性小，易发生融体破裂，长期与热金属接触易分解。

流动性好，但收缩范围及收缩值大，易发生缩孔.凹痕，变形。

冷却速度快，浇注系统及冷却系统应缓慢散热，并注意控制成型温度.料温低方向性明显.低温高压时尤其明显，模具温度低于50度时，塑件不光滑，易产生熔接不良，留痕，90度以上易发生翘曲变形

塑料壁厚须均匀，避免缺胶，尖角，以防应力集中。