

无线PROFIBUS智能数显差压变送器

产品名称	无线PROFIBUS智能数显差压变送器
公司名称	天津市福腾科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:无线PROFIBUS智能压差变送器 型号:k 类型:低差压力变送器
公司地址	天津市津南区长青科工贸园区重庆街60号
联系电话	15302087901

产品详情

品牌	无线PROFIBUS智能压差 变送器	型号	k
类型	低差压力变送器	测量介质	1
测量范围	1 (kPa)	精度等级	1
输出信号	1 (mA)	防爆等级	1
防护等级	1	电源电压	1 (V)
接口尺寸	1 (mm)		

无线profibus智能数显差压变送器！！

编号:类型: 无线profibus智能压差变送器

厂商:技术参数:

可用于解决以下测量问题：· 与检测元件配套测量气体、蒸汽和液体的流量（体积流量和质量流量）· 液体液体或质量测量· 差压监测、如，过滤器和泵特点：· 长期稳定性优· 高精度：±0.075%，铂金型：±0.05%· 量程，特殊要求可更高· 对从测量单元和电子模块进行功能监测· 模块化设计-可更换显示单元-压力和差压通用的电· 通过快速设定菜单进行快速调试· 现场菜单引导式操作，安全简便，具有hart，profibus-
pa或ff通信协议· 广泛的自诊断功能

应用场合

- 液位过程连接

- 低压侧(-) - 1/4 - 18npt - rc1/4高压侧(+): - dn 50-dn 100

- ansi 2"-4" - jis 80a-100a

测量里程

从-100...+100mbar 到-16....+16 bar

过载

max.160bar

过程温度

可达+350 (+662)

环境温度

-40...+85 (-40...+185)

参考精度

- 可达±0.075%设定量程+膜片密封影响电源
- 非防爆区：10.5...45v dc - eex ia：10.5...30v dc

输出

4...20ma带hart、 profibus-pa、 ff基金会现场总线通信协议

选项

- 铱-金涂层膜片 - nsce材质认证

特殊性