

单组分聚氨酯胶每袋600MI

产品名称	单组分聚氨酯胶每袋600MI
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/支
规格参数	标准:国标 包装:20支/箱 表干时间:24小时
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、单组分聚氨酯胶产品特性：

- 1.单组份、湿固化，立面施工不流淌;
- 2.具有弹性,初粘性好,中等强度;
- 3.与玻璃、铝板等多种材料粘接性好;
- 4.良好的填缝性能;
- 5.中断打胶时拉丝短;
- 6.对基材无腐蚀、无渗漏;
- 7.低挥发性气味;
- 8.优良的耐老化性能。

二、单组分聚氨酯胶产品分类：

聚氨酯密封胶又可以分为单组分聚氨酯胶和双组份聚氨酯密封胶。单组分聚氨酯胶一般是由铝箔袋包装，每袋600MI，约750g，使用时将胶打开封口装入胶枪即可使用，也可以直接涂抹在需要密封的部位。单组分聚氨酯胶是一种湿气固化型的密封胶，因在其生产配方中加入了硅烷偶联剂，其对各种基材如混凝土、金属、塑料等的粘结力加强，而且提升了产品自身的稳定性，不易老化，使用寿命延长。

三、单组分聚氨酯胶应用范围：

单组分聚氨酯胶主要是应用在土木建筑、交通运输行业，包括飞机跑道、地铁防水都有用到，而且聚氨酯胶可以做成黑、白、灰三种颜色，白色的聚氨酯胶在家庭防水也应用十分广泛。这是因为聚氨酯胶有着强大的粘结性，对金属、混凝土、陶瓷、玻璃等都能很好的粘结，而且聚氨酯胶韧性和拉伸性能优良，长度可拉伸3-4倍都不会出现断裂。聚氨酯胶耐候性能优良，如果不是长期在光照条件下，可维持30-50年都不会出现胶体开裂、脱落现象。

四、单组分聚氨酯胶施工方法：

单组分聚氨酯胶相对双组份聚氨酯密封胶来说，使用较为方便，而且操作起来也比较容易，因为双组份聚氨酯密封胶有10：1的使用比例要求，使用者如果疏忽的话很可能因此导致配置失败，胶没效果，另外，如果大批量使用，配置时容易搅拌不均匀，也造成部分配置的密封胶效果不佳，造成浪费。但是双组份聚氨酯密封胶凭借其价格的优势仍然有很大的市场。