

# 美国3M泰良 PFA 6515UHP Z耐磨耐候

产品名称	美国3M泰良 PFA 6515UHP Z耐磨耐候
公司名称	上海璧未国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室JT1521
联系电话	157-07469123 15707469123

## 产品详情

产品信息【名称】:PFA 6515 UHP Z【产地】:美国3M【颜色】:本色

【重量】:25KG【包装】:胶袋包装【特性】: PFA(可溶性聚四氟乙烯)耐热、耐寒、化学稳定性、机械性、绝缘性、自润滑性、耐折性、耐开裂性\*\*\*。

## 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数	
物理性能	比重	ASTM D792	2.14	g/	
	熔流率	265 /5.0kg	ASTM D1238	15	g/
机械性能	硬度	支撑 D	ASTM D2240	60	
	抗张强度	断裂	ASTM D638	26.0	M
	伸长率	断裂	ASTM D638	450	%
	弯曲模量		ASTM D790	620	M
热性能	熔融温度		310		
	UL 阻燃等级		UL 94	V-0	
	极限氧指数		ASTM D2863	96	%



??????????????

6??? ?????????\*\*????????????????????????????????.

7???? ?????????????PTFE????????????????????????????????