

振动夯 压实机械 北奕机械

产品名称	振动夯 压实机械 北奕机械
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

产品详情

开始先介绍一下挖掘机振动夯产品特点:振动夯适用于多种地形及多种作业方式。既可完成平面夯实又可实现人工或其他机械无法做工的斜坡、凹槽等其他复杂工况的夯实处理。其中相比于其他厂家的液压振动夯,东奕液压夯采用的是国外进口马达,在原有基础上增加一根溢流管,更加有效地保护马达不受损坏。前后各装有三个高强度减震垫,有效减少夯板震动对小臂的影响,从而达到工作效果。下面说一下振动夯的安装和调试详细安装步骤:一、将小臂头缓缓装入斗耳间,连接副连杆,穿销固定。二、进出油管按照进油P口与破碎锤管路进油口连接,出油口与其回油路T接通,马达溢流口与液压油箱连接。三、确保所有管路都完全平整铺开,不得有陡弯,尽量保证平直。四、调节工作压力和流量在规定的范围之内,将压力表接在P口末端,启动挖掘机踏下脚阀,顺时针旋转调节螺丝,压力增大,反之则减少。五、工作时,将夯体工作面轻放在工作面上,轻轻踏下脚踏阀,开始时用小流量击打工作面。然后,逐步增加流量,缓缓压下小臂,不要过分施力,否则振动夯易损坏。六、夯实颗粒物质是时,振动夯要平放在工作面上,小臂不要施加力量。然后加大力度,交替使用大小流量来夯实,效果会好。

提升自我,在夯实机、振动夯、铣挖机等生产与深加工中可谓是资历深厚,经验颇丰。80型立式冲击夯就是当前市场化进程中进步的产物,关于其详细的技术方保证、性能优越。采用节约环保聚氨酯伸缩套,树脂化底板,造型美观,一机多用。越来越多的成功机械设备案例入驻行业市场,为经济的发展带来更多的化技术支持。北奕机械设备响应发展目

标，

工程机械基本都是进行野外作业，气候条件差、地理环境恶劣，这样会造成工作装置和行走机构磨损严重，这对机械的润滑工作提出较高要求。尤其是传动系统的润滑保养要求较高。，跟大家分析一下振动夯机械传动系统的维护保养方法，有需要的朋友不妨来学习一下。振动夯的机械传动系统包括分动箱、变速箱、驱动桥、振动轮减速器、激振机构，以及机械传动振动夯所常用的侧传动齿轮和驱动链条等，它们需使用齿轮油润滑。对于封闭润滑的传动机构，应经常检查其油位和补充润滑油，并定期进行清洗和更换新鲜润滑油。在检查、放油和加油时，(1)检查油位在传动部件不旋转的状态下进行，避免油液溅出和油位检测不准确。