

QBY不锈钢气动隔膜泵，不锈钢气动隔膜泵

产品名称	QBY不锈钢气动隔膜泵，不锈钢气动隔膜泵
公司名称	上海日泉泵业制造有限公司
价格	1588.00/台
规格参数	材质:不锈钢 用途:不锈钢气动隔膜泵 性能:无泄露
公司地址	上海市奉贤区四团镇邵厂北区89号南幢2号楼110室
联系电话	86 400 6988667 15888488378

产品详情

材质	不锈钢	用途	不锈钢气动隔膜泵
性能	无泄露	泵轴位置	边立式
驱动方式	气动	叶轮数目	单级
最大供气压力	0.5	允许颗粒值	1 (mm)
吸程	1 (m)	出口压力	0.5 (Mpa)
扬程	50 (m)	品牌	上海日泉
型号	QBY-15	流量	1 (m3/h)

名称：	不锈钢气动隔膜泵
型号：	qby型
口径：	dn10-100mm
压力：	0-50m
材质：	不锈钢304.316.304I.316I
类别：	水泵及配件

qby型气动隔膜泵性能特点

本厂生产的qby系列气动隔膜泵是一种新型输送机械，是目前国内最新颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源，腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。本厂目前已形成系列化八种规格直径：10mm $\frac{3}{8}$ ''、15mm $\frac{1}{2}$ ''、25mm1''、40mm $\frac{3}{2}$ ''、50mm2''、65mm $\frac{5}{4}$ ''。四种材质，铝合金、铸铁、不锈钢、工程塑料。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁胶、聚四氟乙烯。以满足不同用户的需要。该泵以被国内石油、化工、电子、陶瓷、纺织系统单位广泛采用，特殊场合，用来抽送各种常规泵不能抽吸的介质，均取得了满意的效果。

主要用途 1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、红肠、巧克力、啤酒花、糖浆等；2、泵吸油漆、颜料、胶水、粘合剂、3、泵吸各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆等；4、泵吸各种磨料、腐蚀剂、清洗油垢等；5、泵吸各种污水、水泥灌浆及灰浆等；6、泵吸各种强酸、强碱、强腐蚀液体等；7、泵吸各种强酸、强碱、强腐蚀液体等；8、作为各种固液分离设备的前级送压装置。

三、型号意义

qby-40

qby- 气动隔膜泵；40- 进出口直径（mm）

qby型气动隔膜泵性能参数

型号	流量m ³ /h	扬程m	出口压力kgf/cm ²	吸程m	最大允许能过颗粒直径mm	最大供气压力kgf/cm ²	最大供气消耗量m ³ /min	材质	
								铝合金	不锈钢
qby-10	0~0.8	0~60	6	5	1	7	0.3		
qby-15	0~1	0~60	6	5	1	7	0.3		
qby-25	0~2.4	0~60	6	7	2.5	7	0.6		
qby-40	0~8	0~60	6	7	4.5	7	0.6		

qby-50	0 ~ 12	0 ~ 60	6	7	8	7	0.9		
qby-65	0 ~ 16	0 ~ 60	6	7	8	7	0.9		
qby-80	0 ~ 24	0 ~ 60	6	7	10	7	1.5		
qby-100	0 ~ 30	0 ~ 60	6	7	10	7	1.5		

结构图

1.进气口 2.配气阀体 3.配气阀 4.圆球 5.球座 6.隔膜 7.连杆 8.连杆铜套 9.中间支架 10.泵进口 11.排气口