

# 水泥混凝土路面泡沫涨缝板1公分厚

产品名称	水泥混凝土路面泡沫涨缝板1公分厚
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	775.00/平方米
规格参数	型号:L-1100型 颜色:黑灰色 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1.水泥混凝土路面泡沫涨缝板生产工艺：

水泥混凝土路面泡沫涨缝板采用发泡技术生产线，以高压聚乙烯颗粒、交联剂、发泡剂等多种原料共混，经过密炼、开炼、硫化，经高温模具定型而成。它具有密度小,可达0.01/cm<sup>3</sup>;缓冲性、耐热性、吸水性小;化学性能稳定,不易受腐蚀;机械性能好,坚韧、有挠性、耐摩擦;加工性能好,易于成型;价格较便宜等优点。

### 2.水泥混凝土路面泡沫涨缝板规格尺寸：

水泥混凝土路面泡沫涨缝板几乎不吸水不透水蒸气,长时间在潮湿环境下运用不会受潮,因而导热系数能够保持不变(EPS、PUR、PF等无法与之相比),并且为软质泡沫塑料,具有很好的柔韧性。压缩功能较差,受压状态下运用时存在压缩蠕变,该产品因而在建筑工程中得到广泛应用。水泥混凝土路面泡沫涨缝板原板规格为(1600--1950)×(800--950)×50mm,根据用户需要可任意加工生产5—50mm不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。您可以向我们提供您所需要的尺寸,我们会按照您的要求进行生产。

### 3.水泥混凝土路面泡沫涨缝板特点：

水泥混凝土路面泡沫涨缝板密度很小,回复率高,而且具有的气泡结构。在水泥混凝土路面泡沫涨缝板的物理性能中,它的吸水率低就代表着防水性能好,抗腐蚀能力也很强,所以水泥混凝土路面泡沫涨缝板还有一个特点就是不易老化,很耐用。水泥混凝土路面泡沫涨缝板还有一个很大的特点就不像其它材料那样热胀冷缩。水泥混凝土路面泡沫涨缝板高温不化不流淌,低温时不减缩更加不膨胀,水泥混凝土路面泡沫涨缝板还有一个特点就是重量轻,在运输和安装方面都比其它材料要方便许多。

### 4.水泥混凝土路面泡沫涨缝板的施工方法：

1、安装时首先在混凝土及闭孔泡沫板表面用砂浆(按设计要法掺加一定比例的胶)涂满刷匀,然后将闭

孔泡沫板塑料板贴于混凝土表面，并充分压实，用钢钉固定。

2、在1公分泡沫涨缝板安装前，要对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。

3、结构缝1公分泡沫涨缝板的安装以设计施工图纸为准。

4、1公分泡沫板安装过程中要有技术人员现场指导。安装时，1公分泡沫板边线应与结构轮廓线重合，并且闭孔泡沫板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。

5、1公分泡沫板是分块安装的，接缝处要严丝合缝，并且确保接缝平整。