

硅酸铝陶瓷纤维板性能稳定

产品名称	硅酸铝陶瓷纤维板性能稳定
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

硅酸铝陶瓷纤维板性能稳定

硅酸铝板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。

粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源与无机物。

保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层，其主要填充物为焦宝石纤维以及一定量的有机物，水分，还有粘合剂等。

饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料，这样让硅酸铝板保持了其轻质的特性，也增加了其美观度。

配件主要选用各类涂料，一方面增加硅酸铝板的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。

1、工业窑炉壁衬、炉门及顶盖的密封。

2、建筑工程、防火门的防火隔热。

3、电力、化工等高温设备的保温与隔热。

4、船舶的舱壁、甲板、海上石油钻井平台。

硅酸铝陶瓷纤维板性能稳定

技术指标

项目	普通硅酸铝板
颜色	白
密度	140 (±5)
各热面下导热系数	0.035 (20) 0.09 (400) 0.126 (600) 0.159 (800)
线收缩	-4.0 (900-1000)
渣球含量	14.2
纤维细度	3-5

硅酸铝陶瓷纤维板性能稳定