

防爆动力配电箱 量巨 防爆配电箱

产品名称	防爆动力配电箱 量巨 防爆配电箱
公司名称	上海量巨防爆电器设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海闸北区晋元路228弄7号
联系电话	13816568519 13816568519

产品详情

上海防爆配电箱防爆配电箱

你必须了解的防爆基础知识

1.1

上海量巨防爆概念

1.1.1 危险必须具备的三个条件：

(1) 危险性物质 (flammable air flammable dust)：能与氧气 (空气) 反应的物质，包括气体、液体和固体。(气体：氢气，等；液体：酒精，；固体：粉尘，纤维粉尘等)

(2) 空气或氧气 (air or oxygen)。

(3) 点燃源 (source of ignition)：包括明火、电气火花、机械火花、静电火花、高温、化学反应、光能等。

物质：很多生产场所都会产生某些可燃性物质。煤矿井下约有三分之二的场

所有存在危险性物质；化学工业中，约有 80% 以上的生产车间区域存在危险性物质。

氧气：空气中的氧气是无处不在的。

点燃源：在生产过程中大量使用电气仪表，防爆配电箱，各种磨擦的电火花、机械磨损火花、静电火花、高温等不可避免，尤其当仪表、电气发生故障时。

客观上很多工业现场满足危险条件。当危险性物质与氧气的混合浓度处于危险极限范围内时，若存在危险源，将会发生危险。因此采取防爆就显得很必要了。

防爆箱为了隔绝可燃和助燃气体，那么他们的的特点是什么？

可燃气体有氢，，乙烯，防爆配电箱厂家，丙烷，氨等。助燃气体有氧，氯，氧化亚氮等。可燃和助燃气体的火灾危险危险性比可燃气体大，此类物质的危险性与其自燃点，危险极限，分子的化学活性有关。

如氧，氯在普通状态下，即能与很多物质起化学反应发生燃烧和危险，例如：液态氧与有机物接触能危险；压缩氧与油脂接触能自燃；氯或乙烯混合遇日光能危险；和铜，接触能产生危险性化合物；丁二烯能产生危险性较大的过氧化物。上述气体通常以压缩或液体状态储于钢瓶或高压容器内。

上海量巨防爆挠性管

一、适用范围：

1. 适用于1区、2区危险场所；2. 适用于 A、 B类性气体环境；3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；4. 适用于性气体混合温度：T1~T4；5. 广泛用于石油开采、炼油、化工、等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所工作及场景照明之用；

二、材料分为：

pvc护套防爆挠性连接管橡胶

管防爆挠性连接管

不锈钢防爆挠性连接管

三、产品特点：

- 1、具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点。
- 2、挠性管长度，螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工。

如NPT螺纹，防爆配电箱，公制螺纹等。注:标注螺纹规格时应注明内外螺纹。如：BNG-700×G3/4(内)/G1(外)意义为长度为700，一端为内螺纹G3/4，一端为外螺纹G1的橡胶护套挠性连接管。

3、符合GB3836-2000，IEC60079标准要求

防爆动力配电箱-量巨(在线咨询)-防爆配电箱由上海量巨防爆电器设备厂提供。上海量巨防爆电器设备厂是一家从事“防爆电器防爆配电箱防爆接线箱防爆灯具”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“上海量巨”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使量巨在机械及工业制品项目合作中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！