

# 配电箱防爆 配电箱防爆价格 量巨

产品名称	配电箱防爆 配电箱防爆价格 量巨
公司名称	上海量巨防爆电器设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海闸北区晋元路228弄7号
联系电话	13816568519 13816568519

## 产品详情

2.4.6对于内部导线布置和紧固件，配电箱防爆，新、老标准没有变化。

### 2.5关于电气设备的补充要求

新标准对于电气设备的补充要求有较大的变动，同时增加了较多的内容。

#### 2.5.1 旋转电机

a)新标准对于增安型电动机定子与转子之间的计算公式做了新的规定，不锈钢配电箱防爆，按照新的计算方法计算出的气隙值比老标准稍小一些，防爆配电箱厂家，这样既能保证安全，也改善了电动机的电气性能。

b)1997年，欧洲电工标准化会发布了欧洲标准暂行规定European Prestandard ENV 50296《高压电机的评价和试验》，该文件中对高压增安型电动机外壳的等电位连接、定子线圈绝缘系统以及鼠笼转子结构等做了补充规定，例如对中、大型的增安型电动机（例如200kW以上）增加了评价转予气隙启动火花的试验删除门i"n动机（例如！离子1000v）定子引燃‘陆混合物试验。IEC 60079 -7的新的修订草案中将ENV3的容纳入到标准的正文中。新标准增加了附录G（提示的附录），在该附录中介绍关于增安型高璉电机的有关补充规定。

氢气环境防爆接线箱，隔爆型IIC级防爆接线箱，配电箱防爆价格，不锈钢防爆接线箱

BJX-系列防爆接线箱：

#### 一、适用环境

1.1区、2区危险场所。

2.IIA、IIB、IIC类性气体环境。

注：如要求IIC或增安型请注明。

## 二、产品特点

1.不锈钢外壳，表面拉丝或镜面。

2.焊接成形，外形美观。

3.结合面采用曲路密封结构，具有较强的防水、防尘性能。

4.接线端子采用增安型端子，接线方便，牢固可靠，并且电流大小有多种规格可供用户任意选配。

5.进线口方向变化多端，可根据用户要求任意选配进线口并可根据用户要求直接配装配BMJ系列的电缆密封接头(注：用户在订货时须注明。)

6.符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

## 三、工作条件

a. 海拔不超过2000m；

b. 周围空气温度不高于+40℃，不低于-15℃；

c. 空气相对湿度不大于90%（+20℃时）；

d. 垂直安装倾斜度不大于5°；

e. 无明显摇动和强烈冲击振动的地方；

f. 无明显破坏金属和绝缘腐蚀性气体和蒸气的环境中；

g. 无滴水和其它液体侵入的地方；

2.5.5新标准增加了关于其他互感器的条文，规定一般用途的互感器应满足标准6.5规定的试验。

### 2.5.6蓄电池

新标准增加了增安型蓄电池的内容，对于增安型蓄电池箱、单体蓄电池、连接方式等作了详细规定。国内的防爆蓄电池是防爆特殊型，其规定

与本标准的增安型蓄电池的规定基本相同。

由于直至目前国内有关危险场所电气设备选型的原因，国内目前主要是使用防爆特殊型。蓄电池。

### 2.5.7通用接线盒和分线盒

新标准增加了通用接线盒和分线盒的规定。？本条所说的接线盒和分线盒是指未与设备连接在一起、单独作为产品出售的接线盒和分线盒，由用户自己决定其用途。以前，国内对这类产品仅仅检查和防护性能测试。

由于增安型电气设备必须防止由于电气连接接触不良产生火花发生危险，所以新标准对于灯座，巧灯头的连接结构做了严格规定，以保证灯具的防爆安全性。

配电箱防爆-配电箱防爆价格-量巨(诚信商家)由上海量巨防爆电器设备厂提供。行路致远，砥砺前行。上海量巨防爆电器设备厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械及工业制品项目合作具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!