

# 地理污水预制泵站厂家地址

产品名称	地理污水预制泵站厂家地址
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

## 产品详情

### 地理污水预制泵站厂家地址

盐城思源生产地理预制泵站，质量好，采购地理预制泵站，金泽供水。可直接致电地理预制泵站家，提供地理预制泵站的尺寸参数均可给您详细报价！污水提升泵站操作规程  
地理预制泵站操作前的准备工作

- 1、地理预制泵站设备启动前，应检查水位是否达到规定水位，出水管口处应无阻塞。
  - 2、地理预制泵站把控制箱上的断路器、空气开关合上，检查控制箱上排风扇是否运转正常。
- 地理预制泵站启泵程序 1、将控制箱上转换开关转到手动位置。 2、按下污水泵的启动按钮。
- 3、按下变频器运行按钮，待变频器频率稳定后，调节变频器到合适频率。 4、仔细观察，电流表指示稳定在50A左右。故障、油封泄漏、高温警报指示灯都未亮，无异常声响和状况，则该泵启常。
  - 5、如观察后有“4”中出现的问题，应立即停止该泵运行，并及时通知值班领导和机修工检修处理。
- 地理预制泵站运行检查及运行记录 1、在泵运行过程中，要按规定定时和不定时的检查污水泵运转声音是否正常，是否有泄漏、高温、故障报警等异状。
- 水泵有异常现象，应停泵检查，并将出现的问题和故障现象报告值班领导或机修工。 2、检查泵控制箱内温度是否过高，如温度太高应立即停机，打开控制箱柜门以便更好的散热，再开启该泵运行。 3、每隔2小时巡查集水井水位一次，水位不得超过设定的低值。设定水位高值出现时应及时调整泵的频率和开启台数

地理预制泵站停泵程序 1、按下变频器停止按钮。

- 2、待变频器显示频率归零后，按下控制柜外停止按钮，污水泵停止运行。 五、注意事项
- 在运行过程中观察电流值并做好记录，电流值异常或设备有异常声音时，应及时停机并检查，若不能处理须及时向值班领导汇报，并通知机修人员对设备进行检修。为保护设备正常运转，水泵运行时，变频器频率不得低于30Hz 地理预制泵站特性优势 1.地理预制泵站可根据客户需求进行定制，环境适应度高。
- 2.地理预制泵站泵、闸阀和控制系统完全配套，组合度高，责任统一。
  - 3.地理预制泵站占地面积小，施工简便，工程量少，建设周期短。（施工周期：两周）
  - 4.地理预制泵站整体防漏，耐腐蚀性能较好。
  - 5.地理预制泵站可配套除臭系统，整体无臭气，环境效益好。 6.地理预制泵站可配套粉碎格栅，避免泵的堵塞，提高运行稳定性，同是将污物输送到总泵站或污水厂集中打捞，节省中间操作工序。

7.地理预制泵站可配套远程智能化控制，实现，远程监控。哪里有地理预制泵站厂家？地理预制泵站为有效改善城市水环境质量，城市污水集中收集和处理技术都在不断提高，对于地势较低，污水不能重力入市政污水管网的排水区域，需要建设污水提升泵站，对城市污水进行收集并提升至市政污水管网，进入污水处理厂进行处理。作为城市污水管网系统中的重要构筑物之一的污水提升泵站在运行过程中，难免会排放恶臭气体，污染城市空气环境  
响周边居民的正常生活及泵站工作人员的身体健 康，成为居民投诉的主要环境问题之一。地理预制泵站与传统混凝土泵站的区 别预制泵站集成度高，占地面积小；混凝土泵站需要各供应商和土建方的相互配合系统集成度低，占地面积大。

地理污水预制泵站厂家地址