

喷塑防撞护栏板经销商 绵阳防撞护栏板 锦泽护栏

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 喷塑防撞护栏板经销商 绵阳防撞护栏板 锦泽护栏 |
| 公司名称 | 冠县锦泽贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东冠县东环工业园 |
| 联系电话 | 15339936600 |

产品详情

热镀锌钢护栏工厂防撞护栏板

护栏板，利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，喷塑防撞护栏板经销商，并迫使失控车辆改变方向，绵阳防撞护栏板，恢复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。

但是高速护栏板与波形护栏板两者之间是有差别的。

它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，防撞护栏板报价，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。

【三波高速公路护栏板】每块理论重量为102kg.

材质：Q235或者Q345

制造工序：钢板经酸洗、冲压成双波或三波板，后做热镀锌或热镀锌喷塑处理。

3) 桥梁内侧：所有桥梁均设置S级F型混凝土护栏，波形防撞护栏板，由主体工程设计。

4) 匝道中央分隔带：设置F型预制混凝土护栏，埋设于土中，护栏代号为：

波形梁护栏重量防撞护栏板

车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。当路面维修或其它原因需要并通时，可方便地把开口处的各组护栏立柱拔出移走，开辟通道，便于车辆通行。高速公路防撞护栏是典型的冷弯型钢产品；二波护栏板常用规格是4320mm×310mm×85mm×3mm/4mm，立柱为114/140mm×4.5mm；三波护栏板常用规格是4320mm×506mm×85mm×3mm/4mm，立柱为130mm×6mm。

君安交通设施有限公司，历经50年发展与传承，专业生产波形护栏及其配件。

自行研制开发了镀锌、喷塑生产线。独特的表面处理工艺，延长了产品的使用寿命，赢得新老客户的一直

好评。

镀锌波形钢护栏

表面处理：酸洗

产品作用：用于高速公路两侧，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。起到固定缓冲的保护作用。

主要用途：高速公路，人行道，交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

注：可根据客户要求调整规格型号

公司集科研、生产、销售于一体，是专业从事生产路桥两侧护栏板、公路中央隔离带、缆索护栏、立柱、防阻块、横隔梁、柱帽、护栏板端头、法兰立柱、防眩板支架等交通安全设施。公司主营：二波/三波波形护栏板，规格齐全，可提供定制加工！欢迎寻老客户来电咨询！

常用规格：

双波波形护栏板：4320*310*85*3或者4mm；

三波波形护栏板：4320*506*85*4mm；

表面处理：热镀锌、冷镀锌喷塑；

双波立柱：114*4.5*高度；140*4.5高度；

三波立柱：130*130*6*高度；140*4.5*高度；

喷塑防撞护栏板经销商-绵阳防撞护栏板-锦泽护栏由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！