

钢塑四氟管件（三通）CS+PTFE

产品名称	钢塑四氟管件（三通）CS+PTFE
公司名称	天津耐尔特防腐设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	材质:CS+PTFE 管厚:5-10（mm） 产地:天津
公司地址	天津市津南区八里台镇南义村四区50号
联系电话	13821637088 13920896245

产品详情

材质	CS+PTFE	管厚	5-10（mm）
产地	天津	品牌	耐尔特
直径	25-1000		

聚四氟乙烯（f4）的耐腐蚀性能参数表

腐蚀介质	温度	耐蚀性	腐蚀介质	温度	耐蚀性	腐蚀介质	温度	耐蚀性
硫酸任意浓度	240	耐	四氯甲烷	240	耐	二氧乙烯	240	耐
发烟硫酸任意浓度	240	耐	氟乙烯	24	耐	氟	150	耐
亚硫酸任意浓度	240	耐	二氧乙烯	60	耐	三氧乙烯	60	耐
氢淡酸任意浓度	240	耐	溴	65	耐	五氧乙烯	240	耐
氢氧酸任意浓度	240	耐	四氟乙烯	240	耐	苯	240	耐
盐酸任意浓度	240	耐	苯胺	240	耐	甲苯	240	耐
磷酸任意浓度	240	耐	氧苯	240	耐	二甲苯	240	耐
氢氟酸任意浓度	240	耐	溴苯	60	耐	硝基苯	240	耐
亚硝酸任意浓度	240	耐	乙醇	240	耐	苯甲醛	240	耐
氟酸任意浓度	240	耐	丁醇	240	耐	糠醛	240	耐
次氟酸任意浓度	240	耐	丙酮	240	耐	环乙醇	240	耐
氢氧化钠任意浓度	240	耐	环乙酮	60	耐	苯甲醇	240	耐
氢氧化钾任意浓度	240	耐	甲酸甲酯	60	耐	乙二醇	240	耐
高氟酸任意浓度	240	耐	甲酸民酯	60	耐	丙二醇	240	耐
铬酸任意浓度	240	耐	醋酸甲酯	240	耐	糠醇	60	耐
氟磺酸任意浓度	240	耐	醋酸乙酯	240	耐	苯醇	沸	耐
王水任意浓度	240	耐	醋酸丙酯	240	耐	甲	沸	耐
甲酸任意浓度	240	耐	醋酸丁酯	240	耐	甲醛	240	耐
醋酸任意浓度	240	耐	丁酸乙酯	60	耐	三乙胺	240	耐
冰醋酸任意浓度	240	耐	苯二甲酸二丁酯	240	耐	乙醚	240	耐
醋酸肝任意浓度	240	耐	苯二甲酸二羧酯	200	耐	丁醚	240	耐
一氟醋酸任意浓度	240	耐	-7-除	240	耐	异丙醚	240	耐

二氟醋酸任意浓度	240	耐	二氟丙烷	240	耐	呋喃	沸	耐
三氟醋酸任意浓度	240	耐	二硫化碳	60	耐	苯乙酮	沸	耐
丙酸任意浓度	240	耐	丙烯醚	240	耐	矿物油	240	耐
丁酸任意浓度	240	耐	酞酸二丁脂	260	耐	苜	沸	耐
氢氧化钠任意浓度	240	耐	娶一酸一t醋	沸	耐	松	180	耐
四氟化钠任意浓度	240	耐	过氧化氢90%	60	耐	氟化铵	100	耐
次氟酸钠任意浓度	240	耐	二甲基甲酰胺	150	耐	吡啶	沸	耐
高猛酸钾任意浓度	240	耐	三氟丙烷	240	耐	氧化亚锡	250	耐
硝酸任意浓度	240	耐	氟硝基萃	沸	耐	汽油	93	耐
二氧甲烷	240	耐	五氧化磷	93	耐	氟苯	沸	耐
三氧甲烷	240	耐	同苯二	60	耐	苯醛	沸	耐
二氧丁烷	60	耐	对苯三	240	耐	硫醇	60	耐
已烷	240	耐	苯	240	耐	庚烷	240	耐
氧乙烯	240	耐	盐酸萃	240	耐	氟甲烷	240	耐

窗体顶端

窗体底端