

晶态竹地板厂家 宣城宏宇竹业 巴中晶态竹地板

产品名称	晶态竹地板厂家 宣城宏宇竹业 巴中晶态竹地板
公司名称	宣城宏宇竹业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市泾县蔡村镇小康村
联系电话	18119911806 18119911806

产品详情

竹地板先买后安装的好处有哪些呢？

好处1：有助于准确把握风格

大多数“准装修族”其实并没有太多装修经验，也没有成型的设计思路，很多人只是从报刊、网络或者别人家里了解了些基础知识，跟设计师沟通时也只是拿着户型图，这就导致了设计师不能够很好了解你的喜好，只是延续着自己原有的设计风格，有的甚至把原来方案直接应用到装修中。

而在选好了地板再选设计师就不一样了，你可以带着设计师先去看中意的地板，并且把想要的整体风格也告诉他，这样设计师可以把产品融到他的设计中，使整个家居风格统一。设计师还会根据地板的颜色等做些居室格局上的变动，这样就不会出现为了迎合设计风格而忍痛割爱某些地板的情况了。

好处2：减少不必要的开支

先选好地板是一种有效控制装修成本的做法。装修过的人都知道，最后的装修款式基本上都超过出原来预算。因为在装修过程中经常会有一些不可预支的增项，耗工耗料自然也就多了，晶态竹地板厂家，工期加长不说，还得多掏钱。而在选好地板后你其实花掉了装修费用中很大的一笔，而且基本的格局也已经确定，会避免产生许多不必要的增项。

竹木地板有哪些方面的优点能迅速抓住消费者的心呢？

竹地板与强化木地板比质量色差小，因为竹子的生长半径比树木要小得多，受日照影响不严重，没有明显的阴阳面的差别，又因竹地板有丰富的竹纹，而且色泽匀称；表面硬度高也是竹地板的一个优点。竹地板因为是植物粗纤维结构，它的自然硬度比木材高出一倍多，而且不易变形。

想了解更多详细信息，请拨打图片上的电话吧！！！！

户外竹木地板的铺设安装步骤：

1. 防潮处理先将要铺设地板的地面铺盖一层防潮材料，如油毛毡，晶态竹地板批发，塑料薄膜等。防潮材料要力求完整，破损处或接头处应重复遮盖。铺设防潮层的目的是阻止地面凝结的水汽或通过毛细管渗透的水汽，直接接触地板背面。而让其通过四周墙脚留下的边缝，散发到空气中。防潮处理对新盖的楼房装修尤其必要。

2. 铺设龙骨竹材地板不同于其他柔性地板，必须使用龙骨支撑和固定。

首先要选好做龙骨的材料，一般来说普通的木材均可以用来做龙骨，巴中晶态竹地板，如松木，晶态竹地板报价，杉木及一些阔叶树等，但以不易霉烂、握钉力较强的木材为佳。龙骨的规格为30mm×30mm左右，长度为任意长，可根据室内尺寸锯断或接长。用作龙骨的木材必须通过人工烘干或自然干燥后，用四面刨或压刨机刨削成相同的厚度。接着是钉龙骨。龙骨应按室内的宽度方向平行铺设，距离是300cm左右，视地板的长度而定。但要注意考虑到地板的两头必须要搭在龙骨上，以免悬空。龙骨定位后，用水平尺调平，调平时同样以木块垫高，再用5cm左右的水泥钉将龙骨牢牢地钉在水泥地面上。

有的用户喜欢在龙骨上再钉一层胶合板或中密度板等，如果房屋的层高和经济条件不允许，也可完全不钉，不影响使用。

3. 铺装地板竹材地板的拼装，一般采用错位法，即将两端榫槽的结合缝与相邻的互相错开，而与相隔的结合缝处于同一条直线上。这类似于砌砖墙时采用的方法。这种拼装法，能够使结合缝均匀分布在平面上，增加平面的立体层次感。

地板的宽度与长度与室内尺寸不成倍数时，可将地板锯断、锯开，但要在锯口上涂抹一层清漆，使地板能够保持对水份的封闭性。地板与龙骨固定的方法是，用2.5cm左右长度的铁钉在地板长度方向公榫的根部，以45°的斜角钉入并穿透地板，深入到龙骨深部，使地板与地面紧密的结合成“整体”。使用铁钉钉入地板前，须用一个小钻头钻出一引眼，使钉子不至于钉裂地板。因为竹材没有横向纤维，比较容易纵裂。

晶态竹地板厂家-宣城宏宇竹业(在线咨询)-巴中晶态竹地板由宣城宏宇竹业有限公司提供。宣城宏宇竹业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宣城宏宇竹业——您可信赖的朋友，公司地址：宣城市泾县蔡村镇小康村，联系人：于经理。