

# 钢边橡胶止水带U字型安装 橡胶侧水封库存充足

产品名称	钢边橡胶止水带U字型安装 橡胶侧水封库存充足
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

钢边橡胶止水带U字型安装 橡胶侧水封库存充足

钢边橡胶止水带产品说明：

钢边橡胶止水带是以镀锌钢带和橡胶原料所组成的组合而成的一种防水产品,它采用的橡胶主体材料为耐老化性能优良的天然橡胶及各种防老剂,具有特强的自粘性；具有夏季高温不流淌,冬季低温不发脆;并具有优异的耐水,耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长,产品本身对环境良好的特点。

钢边橡胶止水带规格常用的有300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400x8、500x10等。

钢边橡胶止水带施工方法：

- 1】、先将钢边橡胶止水带按设计要求，放在规定的部位。
- 2】、利用钢边橡胶止水带二边的安装孔，用铁丝将钢边橡胶止水带与钢筋网捆扎定位。钢边橡胶止水带定位时应二边钢带外侧高于中间橡胶止水带形成U字型安装。
- 3】、模板应严格按施工操作规程要求进行施工，安装在钢边橡胶止水带的中间橡胶O型环上下二面间的平面上，模板要牢固，谨防混凝土浇灌振捣时模板移位。
- 4】、安装好的钢边橡胶止水带在施工时一定要保护和支撑好未浇捣混凝土部分的橡胶止水带，在浇捣止水带附近混凝土时要细微振捣，尤其在水平部分，止水带下缘的混凝土更要细微，使混凝土中的气泡从钢边橡胶止水带翼下跑出来，当混凝土捣面超过止水带平面后，可以剪断铁丝，使止水带呈水平状态。

5】、钢边橡胶止水带二侧的钢带安装时，钢边橡胶止水带在转角处应按R的半径要求转弯，并保持钢带平整，使钢带与混凝土有效的结合，起到良好的止水效果。

6】、钢边橡胶止水带在运输时要妥善保管好，贮藏时应通风，避免油污和阳光直射。

以上便是腾达公司小编编辑分享的资料，内容方面是经验之谈，价格方面是批发价格，我公司属于实体企业，材质产品型号均是齐全，请您放心选购。