

滚筒烘干设备 烘干设备 山东宝阳干燥设备公司

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 滚筒烘干设备 烘干设备 山东宝阳干燥设备公司 |
| 公司名称 | 山东宝阳干燥设备科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市临朐县城关街道柳家圈 |
| 联系电话 | 13953602386 |

产品详情

我们的网带式烘干机可单独使用，也可和其他设备配套使用，产品适应于段状，片状，条状，球状多种形状产品的烘干，脱水，固化，如通过压球机或挤条机制成型后进行干燥，可广泛用于冶金、选矿、陶瓷、化肥、化工、煤炭、焦化等行业。我们的设备在烘干的过程中其运行的速度可以根据物料的温度自行调节，传动速度可实现无级调速。而烘干温度可实现温度的自动控制 and 手动控制。加热方式可定制成电加热、蒸汽加热、热风加热的方式，这也是根据用户的实际情况而定。

烘干机参数：

多层烘干设备用途与简介：该设备主要应用于茶叶，鱼类，肉制品，蔬菜，干果，豆腐干等食品的烘干去水，烘干设备，烘干时间，温度可任意设定，木材微波烘干设备，物料输送带采用链条不锈钢绕丝网带，采用五层往返式设计，使物料在空间内延长烘干时间，增大烘干产量，设备采用烘干区整体保温设计，转筒烘干设备，保温层用60mm厚硅酸铝保温棉，外部以不锈钢夹层设计，设计美观，保温效果好，设备四周采用活动保温层设计，滚筒烘干设备，便于设备清洁卫生。

网带烘干设备是由若干个独立的单元段所组成，每个单元段包括循环风机，加热装置、单独或公用的新鲜空气抽入系统和尾气系统。因此对干燥介质数量、温度和尾气循环量等操作参数，可进行独立控制，从而保证了带式干燥机工作的可靠性和操作条件的优化。其工作原理是将湿物料由进料端加料装置被均匀分布到输送带上，热风经分布板送至输送带的下部垂直上吹，或送至输送带的上部垂直下吹，热风穿过物料层，把物料中的水分汽化，部分湿蒸汽排出箱体，另一部分再循环利用。带式干燥机的输送网带由变速电机带动，可根据物料的性质，产量、温湿度等因素予以调速，以保证产品的质量。

滚筒烘干设备-烘干设备-山东宝阳干燥设备公司(查看)由山东宝阳干燥设备科技有限公司提供。山东宝阳干燥设备科技有限公司为客户提供“石墨烘干机,石英砂转筒烘干机,钾长石粉烘干机,萤石球烘干机”等业务，公司拥有“山东宝阳,临朐宝阳”等品牌，专注于干燥设备等行业。，在山东省潍坊市临朐县城关街道柳家圈的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王洪春。