

钢衬塑管 耐尔特 0.2

产品名称	钢衬塑管 耐尔特 0.2
公司名称	天津耐尔特防腐设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:耐尔特 使用温度范围:-20~100 () 摩擦系数:0.2
公司地址	天津市津南区八里台镇南义村四区50号
联系电话	13821637088 13920896245

产品详情

品牌	耐尔特	使用温度范围	-20~100 ()
摩擦系数	0.2	磨损量	0.01
抗撞强度	16 (MPa)	材质	碳钢、聚乙烯
管道口径	25-800 (mm)	管道厚度	10 (mm)
适用流体	腐蚀介质		

聚乙烯 (pe) 耐腐蚀性能表

腐蚀介质	浓度%	温度	耐蚀性	腐蚀介质	浓度%
硫酸	50	80	耐	氢氧化钾	55
硫酸	发烟	60	尚耐	氨水	饱和
盐酸	30	100	耐	石油	--
硝酸	<25	60	耐	乙醚	--
硝酸	30	20	尚耐	苯类	--
磷酸	任何	100	耐	酮类	任何
醋酸	50	80	耐	甲醇	任何
铬酸	80	20	耐	乙醇	100
草酸	饱和	80	耐	甲醛	90-100
氢氟酸	50	80	耐	二氯乙烷	40
氢氧化钠	10 ~ 30	80	耐	双氧水	--
氢氧化钙	饱和	100	耐		

品牌：耐尔特

用途：海洋工程、碱化工、盐化工、制酸等

材料颜色：自然色、白色、蓝色、黑色。

服务：现场测绘、现场指导安装。

产品照片：