

线路板抗剥离强度试验机价格 宝大仪器 揭阳抗剥离强度试验机

产品名称	线路板抗剥离强度试验机价格 宝大仪器 揭阳抗剥离强度试验机
公司名称	东莞市宝大仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区石美社区上蓬庙村2号厂房1楼C区
联系电话	13686200862

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市宝大仪器有限公司

抗剥离强度试验机的电子器件

我们在应用电子器件抗剥离强度试验机的情况下必须留意一下电子器件抗剥离强度试验机的工作标准，好像宝大仪器那样技术的企业针对电子器件抗剥离强度试验机的工作标准便会作出技术的论述。宝大仪器表明，电子器件抗剥离强度试验机在室内温度10 -35 范畴内，空气湿度不超80%的标准下应用是比较好的，另外在牢固的基本或工作中台子上，恰当安装，在无振动的自然环境中，周边无腐蚀物质，电源电压的起伏范畴不可超出额定电流。宝大仪器生产的抗剥离强度试验机设备规格齐全、质量过关、。不断创新，专注品质，诚信服务，真诚合作，共同发展”是我们始终如一的追求，欢迎您前来我们公司购买抗剥离强度试验机设备。

抗剥离强度试验机的位移校准

1.需要抗剥离强度试验机复位当前位移，然后打开校正界面。

二、界面显示移动距离，这其实就是误差，应该重置复位，这样拉力试验机下次测试时就准确了。

以上方法可以解决抗剥离强度试验机的大多数常见问题。如有其他严重故障，应尽快联系制造商并及时解决。

宝大仪器生产的抗剥离强度试验机规格齐全、质量过关。不断创新，专注品质，诚信服务，真诚合作，共同发展”是我们始终如一的追求，欢迎您前来我们公司购买仪器。

180°剥离抗剥离强度试验机测试标准

180°剥离抗剥离强度试验机主要是指在规定的试验条件下，试验将柔性材料与刚性材料粘合的样品剥离出所需剥离力的试验。被粘材料可以通过自粘或粘合剂的作用制成粘合样品，然后以一定的速度将样品从接口处剥离。此时，被粘材料沿着被粘面长度的方向逐渐剥离，挠性被粘物施加的剥离力基本平行于粘合面。GB/T2790-1995《胶粘剂180度剥离强度试验方法》对刚性材料进行了详细说明。