

镇江缠绕胶带 苏州赛普林特光电材料

产品名称	镇江缠绕胶带 苏州赛普林特光电材料
公司名称	苏州赛普林特光电材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市工业园区莲花新村5区65幢
联系电话	13951109413

产品详情

随着经济的发展与科技的进步，中国已成为世界胶粘行业加工生产厂和消费大国。结合多年的配套经验。以每年16%的速度增长。特别是胶粘带、保护膜及不干胶广泛应用到电子、通讯、包装、建筑、造纸、木工、航空航天、汽车、纺织、冶金、机械制造、医疗行业等，胶粘行业已成为我国化工行业中1具活力的重要产业。[3]

胶带工业的发展主要依赖于煤炭、钢铁、水泥、港口、矿山、石油、汽车、纺织、轻工、机械等工业的发展。“十一五”以来，我国国民经济持续、快速发展，带动了煤炭、钢铁、水泥、汽车、农机等持续、快速增长。

对于有颜色的胶带是为了方便做记号和遮蔽用途，一般米黄色和土黄色比较多。带颜色的胶带的颜色是胶水的颜色。将透明胶带对粘捏紧然后快速拉开，可以将一边的胶拉脱离，就可以看到原膜的纯度和透明度。绝缘绝缘胶带绝缘胶带专指电工使用的用于防止漏电，起绝缘作用的胶带。

苏州赛普林特光电材料有限公司，欢迎广大新老客户来电咨询

BOPP封箱胶带

又称之为bopp胶带、包装胶带等，它是以BOPP双向拉伸聚薄膜为基材，经过加温均匀涂抹压敏胶乳液，使其形成8 μ m----28 μ m不等的胶层，形成BOPP胶带母卷，是轻工业类企业、公司、个人生活中不可缺少的用品，国家对胶带行业还没有一个完善的标准，只有一个行业标准封箱用BOPP压敏胶粘带把BOPP原膜经过高压电晕处理后，一面表面形成粗糙，在将胶水涂在上面，先形成胶带母卷，再通过分条机分切成规格不等的小卷，就是我们日常使用的胶带了。

生产规格BOPP封箱胶带规格用“宽×长×厚度”表示，其中“宽”即是胶带的宽度，一般用mm或cm表示，一般 10mm，早在80年代以前，常见规格有：72mm、60mm、50mm、30mm等；现如今，缠绕胶带，已经逐渐改为：60mm、48mm、45mm、40mm、30mm等；“长”为胶带拉开以后的总长度，一般用“m”或“码”表示（1码=0.9144m），常见长度有50m、100m、150m、200m、500m等；厚度是指BOPP原膜+胶层的总厚度（单位：微米、 μm ），常用的有45~55 μm 。如“50mm×100m×50 μm ”每卷胶带单价计算方法：胶带行业通常用“元/平方米”来核算胶带价格，那么“每卷胶带价格=宽度（m）*长度（m）*平方价”

主要特征高质量和的胶带即使在恶劣的气候下，其性能是良好的，适用仓库里封存货物、集装箱的装运以及防止货物偷窃、违1法开启等.供应多达6种颜色和不同尺寸的形式的中性和个性化的封箱胶带

镇江缠绕胶带-苏州赛普林特光电材料由苏州赛普林特光电材料有限公司提供。苏州赛普林特光电材料有限公司位于苏州市工业园区莲花新村5区65幢。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前赛普林特在塑料材料中享有良好的声誉。赛普林特取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。赛普林特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。