

河南高速公路可变情报板

产品名称	河南高速公路可变情报板
公司名称	郑州德威电子科技有限公司
价格	5500.00/平方
规格参数	品牌:德威科技 亮度:10000cd 使用寿命:100000小时
公司地址	郑州市金水区郑花路99号12号楼1单元4层24号
联系电话	13253696389 15617711195

产品详情

郑州德威电子科技有限公司

高速公路可变情报板设计、生产、安装、调试、维保、高科技技术企业。

郑州德威电子高速公路可变情报板主要特点：

- 1、高亮度 10000cd/平方
- 2、高稳定性，全年不间断运行。
- 3、高清晰度，在高速行车过程中，150-200m 清晰可见
- 4、大品牌 资质齐全。

郑州德威电子高速公路可变情报板主要参数：

像素管组成： 2红1纯绿

像素间距：P20mm

高速公路模式封装

发光晶片：台湾晶元

亮度>10000cd/m²

驱动方式：采用静态驱动

通信速率：9.6kbps ~ 19.2kbps

佳视距： 250m

环境温度： -40 ~ +70

工作湿度： 0% ~ 95%无冷凝

平均无故障工作时间：大于50,000小时

计算机接口： 25针或9针RS—232和RS485

亮度调节功能：32级可调

传输距离：0-1000m

输入电压：AC220V ± 10% , 50HZ ;

电源开关：可远程控制

屏体防水、通风、散热，符合IP66规范要求

播放方式：提供十余种播放方式，如左移、右移、上移、下移、闪烁、分屏、左右拉、上下推、旋转、缩小、放大。

可变情报板箱体及安装要求

1) 机箱防护等级IP65；密封机箱，内机箱全密封，外机箱防晒，防雨、可通风，有良好的隔热性能；

2) 箱材质为冷轧钢板，表面经静电喷涂处理，防腐蚀。

3) 接地：各箱体有良好的保护接地，接地电阻 1Ω ；

所有电路与机壳隔离，电源接线端子与机壳绝缘电阻 $100M \Omega$ ，控制机箱有接地点与电线相连；

电源线经电源防雷器接入门架式情报板信息发布屏，对经线路串入的感雷进行有效防护；开关电源交流输入带有防浪涌器件；信号线经防雷器接入F型可变情报板信息发布屏，对信号线串入的感雷进行有效防护。

4) 支架采用钢材制作，并经热镀锌处理，镀锌量 $600g/m^2$ ；安装要求参照BG5768-99《道路交通标志和标线》；

线缆连接有序，走线整齐美观，接触良好；

线缆接头套上标识后，在竣工图上作标明，以方便将来维修；

安全性能：绝缘电阻 $100M \Omega$ ；安全接地：产品设安全保护接地端，接地端子与机壳连接可靠，接地端子与机壳的接触电阻 $< 0.1 \Omega$ 。

郑州德威电子高速公路可变情报板厂家，欢迎您的来电！

郑州德威电子科技有限公司主营产品：

门架式可变情报板 A型可变情报板 F型站前信息发布屏 F型智慧城市可变情报板
隧道内可变情报板

郑州德威电子公司简介：

郑州德威电子科技有限公司是 批从事LED电子显示屏、高速公路可变情报板、交通信号灯、LED照明系列产品的开发、生产、销售及工程服务为一体的综合性高科技企业。德威科技凭借 技术、 服务、规模化的生产等优势，其出色的产品及服务已为越来越多的客户所青睐。
公司依靠自身强大的整合能力与国际 LED显示屏及照明原材料生产商建立了良好的战略合作伙伴关系，

实现了现代企业的资源共享、分工合作、优势互补和高效运作精神。目前，公司主导产品LED显示屏，已广泛应用于机场、车站、港口、体育馆、银行、学校、工厂、邮电、商场、医院、工商、税务、海关、监控中心及广告娱乐等行业，成立以来已在全国积累了大型工程案例数千例，产品与工程质量及售后服务得到客户的广泛肯定和好评。我公司LED应用产品种类齐全、产品结构多样化，LED显示屏系列产品覆盖户内和户外。包括：1、户外全彩LED显示屏。2、户内全彩LED显示屏。3、高速公路可变情报板。4、智能交通专用显示屏。5、交通信号等产品。广泛应用于各种公共场所，如商业广场、政府机构、体育场馆、交通设施、高速公路、金融机构等所在，

占据着行业主导地位。LED照明系列涵盖：室内LED照明、户外LED照明等系列。

德威科技以“认真、严谨、主动、高效”的服务风格，在全国服务范围内承诺并履行着对用户的服务与指导。有一支服务标准化、化的技术队伍，专注于对用户的工艺流程答疑，个性化方案解决；提供网络沟通、上门检修排难等综合性服务工作，使产品服务体现个性化、全方位、长周期、少缺陷，从而赢得用户的信心、放心，我们将坚持不懈的努力，与您携手共进。