

郑州高速公路可变情报板厂家

产品名称	郑州高速公路可变情报板厂家
公司名称	郑州德威电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德威科技 型号:p25高速公路可变情报板 产地:深圳
公司地址	郑州市金水区郑花路99号12号楼1单元4层24号
联系电话	13253696389 15617711195

产品详情

郑州德威电子科技有限公司

高速公路可变情报板 供应商

主要应用领域：高速公路称重系统可变情报板 高速公路超速超限可变情报板

城市高架桥交通信息可变情报板

主要产品型号：p31.25 p33.33 p25 p20 p16 p10 双色 全彩 琥珀色

郑州德威电子高速公路可变情报板主要特点：

- 1、采用高品质发光晶片，红12mil大芯片 绿 14mil大芯片
- 2、高亮度，亮度可达12000cd/平方 在阳光直射下 高速行驶过程中 200m距离清晰可见

3、采用高速公路封装模式 金线封装。

4、采用双层箱体结构，防护等级更高

5、通过国家交通部检测报告，验收无忧。

郑州德威电子高速公路可变情报板主要参数：

像素管组成： 2红1纯绿

像素间距：P25mm

高速公路模式封装

发光晶片：台湾晶元

亮度>10000cd/m²

驱动方式：采用静态驱动

通信速率：9.6kbps ~ 19.2kbps

视距： 250m

环境温度：-40 ~ +70

工作湿度：0% ~ 95%无冷凝

平均无故障工作时间：大于50,000小时

计算机接口：25针或9针RS—232和RS485

亮度调节功能：32级可调

传输距离：0-1000m

输入电压：AC220V ± 10% , 50HZ ;

电源开关：可远程控制

屏体防水、通风、散热，符合IP66规范要求

播放方式：提供十余种播放方式，如左移、右移、上移、下移、闪烁、分屏、左右拉、上下推、旋转、缩小、放大。

[郑州德威电子可变情报板机电参数：](#)

1) 机箱防护等级IP65；密封机箱，内机箱全密封，外机箱防晒，防雨、可通风，有良好的隔热性能；

2) 箱材质为冷轧钢板，表面经静电喷涂处理，防腐蚀。

3) 接地：各箱体有良好的保护接地，接地电阻 1Ω ；

所有电路与机壳隔离，电源接线端子与机壳绝缘电阻 $100M \Omega$ ，控制机箱有接地点与电线相连；

电源线经电源防雷器接入门架式情报板信息发布屏，对经线路串入的感雷进行有效防护；开关电源交流输入带有防浪涌器件；信号线经防雷器接入F型可变情报板信息发布屏，对信号线串入的感雷进行有效防护。

4) 支架采用钢材制作，并经热镀锌处理，镀锌量 $600g/m^2$ ；安装要求参照BG5768-99《道路交通标志和标线》；

线缆连接有序，走线整齐美观，接触良好；

线缆接头套上标识后，在竣工图上作标明，以方便将来维修；

安全性能：绝缘电阻 $100M \Omega$ ；安全接地：产品设安全保护接地端，接地端子与机壳连接可靠，接地端子与机壳的接触电阻 $< 0.1 \Omega$ 。

郑州德威电子其他交通配套产品：