

双电源自动切换12KW汽油发电机

产品名称	双电源自动切换12KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-12GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

双电源自动切换12KW汽油发电机 欧洲狮动力静音汽油发电机按照使用说明书加满相应的机油和汽油（汽油），加上引导水，就可以启动机器了，进行抽水，其中可能会出现无法抽水的情况，这是因为进水口的水管连接时候出现了缝隙，漏气，这时候就可以用家用的布条将进水口的水管包扎下，就可以解决漏气的情况发生。

静音汽油发电机优质的电力 采用很好的变频技术，可提供相当于商业用电的优质电源。

特点1：轻巧、方便 采用新型发电体，实现发动机与冷却风扇的一体化，机身重量大大减轻。

特点2：噪音低 引入经济怠速系统，加上新设计的静音器，大大降低噪音。

特点3：低耗油设计 使用很好的欧洲狮OHV发动机及新型经济怠速系统，大幅度减少燃油消耗

型 号： B-12GDI

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-465

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：1.5L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：3.3L

防冻液容量：4L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1130*716*653MM

净重（kg）：270/294

控制系统

欧洲狮全新汽油发电机的磨合分为和热磨合，冷磨合，是指汽油发电机在试验台上由电动机或其他动力来带动曲轴进行运转，达到对曲轴连杆机构、配气机构和其他动配合零件磨合的目的。欧洲狮汽油发电机在此过程中需要使用黏度小的机油，并且还可以对汽油发电机组做故障检查，看是否有不正常响声、拉缸和漏气等。一般汽油发电机在出厂之前都是要经过冷磨合。从而保障了汽油发电机的质量。

汽油发电机组优势是灵活、方便、稳定的特点被广泛地作为常用、备用和应急的交流电源使用。特别是近年来，我国经济的快速发展，国内各地都出现了不同程度的电力紧缺现象，使汽油发电机组的作用更加突显出来。