

PZ73X-10C手动灰渣阀

产品名称	PZ73X-10C手动灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	690.00/台
规格参数	型号:PZ73H、W-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X-10C手动灰渣阀, PZ73X-16C,PZ73F-10C, PZ73H-10C铸钢手动刀型闸阀范围:

适用介质: 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物;

压力等级: PN1.0-1.6Mpa;

适用温度: 橡 100 Y/H 425 。

相关产品: 不锈钢刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀

PZ73X-10C,PZ73F-10C, PZ73H-10C铸钢手动刀型闸阀

PZ73X-10C手动灰渣阀具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力0.6MPa-1.6MPa,使用温度-29-550 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

应用范围及领域:

刀闸阀适用于矿山电厂的选煤、排灰、排渣、城市的污水处理、食品、卫生、医药等管道系统。超薄型的刀闸阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积大等的疑难问题。刀闸阀出现后,大量的通用切断类阀门和调节阀门已被之取代。

PZ73X-10C手动灰渣阀主要性能规范:

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.0 1.6

1.5 2.4

1.1 1.8

100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

PZ73X-10C手动灰渣阀主要零部件材质：

体、盖

闸板

阀杆

密封面

铸钢、碳钢、WCB

不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73X-10C手动灰渣阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

330

4-M16

180

65

46

145

120

360

80

195

135

390

220

100

52

215

155

440

8-M16

125

56

245

210

185

510

230

150

280

240

600

8-M20

200

60

335

295

265

700

250

68

350

320

840

12-M20

300

78

400

368

960

350

500

460

428

1110

16-M20

400

102

565

515

482

1250

16-M22

450

114

615

532

1380

20-M22

530

500

127

670

620

585

1530

600

154

780

725

685

1800

20-M27

700

165

895

800

2150

24-M27

800

190

1010

950

898

2420

24-M30

680

900

203

1050

1005

2680

28-M30

1000

216

1220

1160

1115

3100

1200

254

1450

1325

3450

32-M36

1.6

99

200

250

285

340

405

355

310

12-M22

410

375

520

470

435

580

525

485

16-M27

640

545

715

650

609

20-M30

770

720

20-M36

910

788

24-M36

