

PZ73W-10C手动刀型闸阀

产品名称	PZ73W-10C手动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W-10C手动刀型闸阀、PZ73X手动(圆型)刀型闸阀,对夹式刀闸阀密封性能好,它依靠一个橡胶的回弹力、钢板支援力,缓闭密封,所以减少了闸阀在密封的平面摩擦,显著提高了密封的使用寿命,加之更换密封简便,本阀可采用手轮、齿轮、电动、手动等各种传动装置,为用户提高显著的经济和社会效益。广泛应用于污水、煤炭、泥浆等领域。

刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

刀型闸阀驱动方式:手动,电动,气动,液动,伞齿轮,电液动和气液动等驱动方式。刀型闸阀外形:明杆,暗杆两种刀型闸阀材质:铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等刀型闸阀密封:硬密封,软密封,单面密封,双面密封等多种材质密封

PZ73W-10C手动刀型闸阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷,密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

PZ73W-10C手动刀型闸阀产品特点

- 1、超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性

- 3、 闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、 上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活
- 5、 闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

PZ73W-10C手动刀型闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

PZ73W-10C手动刀型闸阀标准规范：

设计制造标准：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

PZ73W-10C手动刀型闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

PZ73W-10C手动刀型闸阀主要零部件材质

阀体、压盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢

不锈钢

PZ73W-10C手动刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0

50

43

160

125

100

330

4-M16

180

65

46

145

120

360

80

195

135

390

220

100

52

215

155

440

8-M16

125

56

245

210

185

510

230

150

280

240

600

8-M20

200

60

335

295

265

700

250

68

350

320

840

12-M20

300

78

400

368

960

350

500

460

428

1110

16-M20

400

102

565

515

482

1250

16-M22

450

114

615

532

1380

20-M22

530

500

127

670

620

585

1530

600

154

780

725

685

1800

20-M27

700

165

895

800

2150

24-M27

800

190

1010

950

898

2420

24-M30

680

900

203

1050

1005

2680

28-M30

1000

216

1220

1160

1115

3100

1200

254

1450

1325

3450

32-M36