

# 砂石滚筒筛石料石子振动筛多层有轴滚筒筛砂机

产品名称	砂石滚筒筛石料石子振动筛多层有轴滚筒筛砂机
公司名称	河南省超英机械制造有限公司
价格	18000.00/1台
规格参数	品牌:超英滚筒筛 型号:2060 产地:新乡市
公司地址	河南省新乡市凤泉区大块镇陈堡工业园区东200米
联系电话	0373-5418918 13523224619

## 产品详情

### 砂石滚筒筛石料石子振动筛多层有轴滚筒筛砂机

河南省超英机械制造有限公司是国内专业生产振动筛、振动电机、震动电机的专业厂家。建厂至今，励精图治，开发并生产出了十五种产品一百多种规格，产品已具成套化，从颗粒制粉、筛分、给料、输送、提升、搅拌、过滤、烘干、冷却等，是进行粉体加工到成品生产流水线作业的成套设备。

分选生活垃圾的【滚筒筛】，是在普通【滚筒筛】的基础之上增设一些分选或清理机构，使之更适于生活垃圾的筛分，主要有卧式旋转滚筒筛、立式滚筒筛和叶片滚筒筛三种。垃圾在滚筒筛内的运动可以分解为沿筛体轴线方向的运动和垂直于筛体轴线平面内的平面运动。沿筛体轴线方向的直线运动是由于筛体的倾斜安装而产生的，其速度即为垃圾通过筛体的速度。垃圾在垂直于筛体轴线平面内的运动与筛体的转速密切相关。当筒体总以较低于临界速度转动时，垃圾被带至一定高度后作抛物线下落，这种运动有利于筛分的进行。一般滚筒筛的转动速度为临界速度的30~60，该数值比垃圾物料获得大落差所需的转速要略低一些。

### 调试前的准备工作

- 1、滚筒筛各部件安装完，检查合格后，可进行试运转。试运转前，应详细检查各部件按图纸所示安装正确，各紧固件牢靠，筛体周围是否有妨碍滚筒筛运行的障碍物；
- 2、将长方形检修门处于打开位置，并通过手动盘车旋转筛分筒，观察梳型清筛机构有无犯卡、磨擦现象，若有则可通过调整螺栓进行调整；
- 3、检查各轴承座、变速箱应润滑良好，变速箱油位应适当；
- 4、电源接头应牢固可靠，绝缘良好，接地正确。

## 二)、空载试车

- 1、点动电机控制按钮，检查电机转向应与笼式滚筒筛所示转向一致；
- 2、启动设备运转4 - - 6小时，观察滚筒筛运行情况，若发现异常声响或其它现象，应及时停机检查，找出原因，排除故障。试运转4 - 6小时应检查下列项目：a、大轴轴承温度，要求温度不超过75 ，温升不超过45 。 b、各处紧固螺栓的紧固情况，发现松动应及时拧紧。
- 3、检查电机、转动部件温升情况，应在正常范围之内。

## 三)、投料

- 1、在筛分机处于运转平稳状态下，启动进料及出料设备，进行投料试车；
- 2、正常出料后关闭密封隔离罩（正常运行时，密封隔离罩应始终处于关闭位置）；
- 3、检查出料粒径和有无漏料及扬尘情况；
- 4、运转半小时，对各部件进行仔细检查，发现问题及时处理。
- 5、工作过程中应经常检查运行情况，若发现运行不正常或有异常声响，应及时停机检查，找出原因，排除故障。