

# 早强细石混凝土厂商 施诺迪了解更多 北京细石混凝土厂商

产品名称	早强细石混凝土厂商 施诺迪了解更多 北京细石混凝土厂商
公司名称	施诺迪涿鹿建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省张家口市涿鹿县涿鹿镇曹家园
联系电话	13080438226 13080438226

## 产品详情

### 灌浆施工说明

#### 一、基础处理

基础表面应进行凿毛处理。清洁基础表面，不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物，灌浆前24小时，北京细石混凝土厂商，基础表面应充分湿润，灌浆前1小时，清除积水。

#### 二、支模

按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝，达到整体模板不漏水的程度。

模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右，以利于灌浆施工。

模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。

灌浆中如出现跑浆现象，应及时处理。

#### 三、灌浆料配制

一般地，按通用型11%-13%的标准加水搅拌，豆石加固型按9-10%的标准加水搅拌。

高强无收缩灌浆料的拌和可以采用机械或人工搅拌。建议采用强制式搅拌机机械搅拌，可保证搅拌充分均匀，搅拌时间3-5分钟。人工搅拌时间在5分钟以内完成。搅拌完的灌浆料，随停放时间表增长，其流动性降低，应在40分钟内用完。严禁在**高强无收缩灌浆料**中掺入任何外加剂。

#### 四、灌浆施工方法

较长设备或轨道基础，应采用分段施工。

灌浆开始后，必须连续进行了，不能间断，并尽可能缩短灌浆时间。

## 五、养护

灌浆完毕后30min内应立即加盖湿草帘或岩棉被，并保持湿润

冬季施工时，灌浆料、拌和水及养护措施应符合现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）的有关规定。

灌浆后24-36小时不可受到振动，以避免损坏未结硬的灌浆层。

## 包装贮运

包装规格：50kg/袋，存放在通风干燥处并防止阳光直射。

保质期为6个月，超出保质期应复检合格后方可使用。

产品包装以实际发货为准，此图片仅为参考。

## 养护

- 1、灌浆完毕后30分钟内应立即加盖湿草盖或岩棉被，并保持湿润。
- 2、冬季施工时，养护措施还应符合现行《<<钢筋混凝土工程施工及验收规范 >>(GB50204)的有关规定。
- 3、灌浆料达到拆膜时间后，早强细石混凝土厂商，可进行设备安装，具体时间参见“拆膜和养护时间及环境温度的关系表”。
- 4、在设备基础灌浆完毕后，如有要剔除部分，可在灌浆完毕后3-6小时后，即灌浆层硬化前用抹刀或铁锹工具轻轻铲除。
- 5、不得将正在运转的机器的震动传给设备基础，在二次灌浆后应停机24-36小时，通用型细石混凝土厂商，以免损坏未结硬的灌浆层。

## 包装贮运

- 1、包装规格：50kg/袋，存放在通风干燥处并防止阳光直射。

施诺迪涿鹿建筑材料有限公司以“质量，信誉，用户至上”的经营理念，强化生产质量管理，高强细石

混凝土厂商，完善服务理念，以尽心尽力，力求尽善尽美的原则，将稳定的产品和服务奉献给客户，同社会各界朋友真诚合作，共创成绩。

灌浆料具有自流性好、快硬、早强、无收缩、微膨胀、无害、不老化、对水质及周围环境、自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠、降低成本、缩短工期和使用方便等优点。适用于设备基础的二次灌浆、混凝土结构的加固改造、钢筋和地脚螺栓的固定等工程

CGM无收缩灌浆料是一种水泥基自流型微干粉预拌砂。以度材料作为骨料，以水泥作为结合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水，搅拌均匀后即可使用。

早强细石混凝土厂商-施诺迪了解更多-北京细石混凝土厂商由施诺迪涿鹿建筑材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。施诺迪涿鹿建筑材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为特种建材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!