

# 衡水路面蜂窝麻面修补料 机场路面蜂窝麻面修补料 施诺迪

产品名称	衡水路面蜂窝麻面修补料 机场路面蜂窝麻面修补料 施诺迪
公司名称	施诺迪涿鹿建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省张家口市涿鹿县涿鹿镇曹家园
联系电话	13080438226 13080438226

## 产品详情

### 产品特点

- (1) 强度高，能满足混凝土快速修补要求。
- (2) 聚合物改性、纤维增强、收缩补偿，抗裂性好。材料不含氧化物早强剂，无钢筋锈蚀之忧。
- (3) 工作性能稳定，路面蜂窝麻面修补料厂家，流动性、捣实性、稳定性和粘聚性好，且在低温环境下的和易性好（在-5 环境下施工也可达到质量均匀、成型密实）。
- (4) 与混凝土基体粘结力强，兼有良好的防水、耐磨性，高抗氯离子渗透性及抗冻融循环及抗除冰盐能力。
- (5) 操作简便，袋装干粉料，现场加水搅拌即可使用。

### 施工工艺

清理 凿毛 清扫 水润 涂刷界面剂 搅拌 刮涂 养护

- 1、清理：先将起鼓、脱皮、裂缝等部位的松动部分踢掉。

- 2、凿毛：对低于3mm的部位、过于平整的部位和有油污的部位进行凿毛处理。
- 3、清扫：用气泵对地面的浮土等杂物清扫干净后用高压水冲洗设备将地面冲刷，冲刷时应将泥浆冲出作业面并防止回流。
- 4、涂刷界面剂：作业面冲洗干净后，待表面自然干透后涂刷界面剂进行封闭处理，涂刷时应纵横各一遍，遍干燥后方可涂遍，确保截面效果。防止施工时因作业面吸水造成起泡。待界面剂自然干透后进行下一步操作。
- 5、如不涂刷界面剂，施工前必须用水浸泡作业面2~4小时，将作业面充分润透，机场路面蜂窝麻面修补料，直至不再渗水为止。施工前将水清理干净，施工时必须保持作业面是在无明水润湿状态下进行。
- 6、基底有裂缝处时需先用快修料填补充实后再进行施工。
- 7、搅拌：严格按比例进行加水搅拌。搅拌器可采用手持式搅拌机或圆盘式搅拌机。搅拌时，将称好的水倒入容器内，边加料边搅拌，直至搅拌均匀。夏季施工，视环境温度变化可再适当加入少量水，以便于施工。一次搅拌不要过多，搅拌好的材料应在15分钟内用完。
- 8、刮涂：将搅拌好的砂浆均匀倒在作业面上，用消泡滚筒摊平即可。
- 9、养护：修补40分钟后或表面硬化后对表面进行洒水养护，持续保持湿润状态。润湿后立即覆膜。
- 10、施工完毕后2h即可开放交通。

#### 施工条件

- 1、水采用无污染水（牲畜可饮用水）。
- 2、施工厚度3mm以上为宜。
- 3、温度需在5℃以上，雨天不能施工。
- 4、施工人员具备一定的水泥混凝土施工的经验高，加油站路面蜂窝麻面修补料，施工前先了解本材料的使用方法。

#### 注意事项

很多施工人员习惯于用水泥混凝土的经验进行操作，根据经验，本材料和水泥混凝土的施工还是有区别的，水泥混凝土路面修补料但也有相似之处。不同之处在于水泥混凝土路面修补料不能像混凝土那样进行压光，因为水泥混凝土路面修补料初凝时间较短，初凝时会有粘连性，衡水路面蜂窝麻面修补料，不利于抹平，所以尽量少的次数将材料用摊铺的形式找平即可；相同之处在于水泥混凝土路面修补料也需要像混凝土振捣环节一样，将材料摊铺密实和均匀，所以在施工时避免出现空洞和断层，特别是与底面的粘接处，在摊铺时先薄薄的刮上一层，观察各凹凸点都有材料充分接触后再立马摊铺需要的厚度，如果大厚度的坑槽部位避免一次性堆积，用分层填充的方式做到密实均匀，但此环节是连贯进行的，中间不能间隔，不然会出现分层现象。

#### 产品包装

采用编织袋包装，50kg/袋，保质期为3个月。

须贮存于干燥通风的室内，包装袋密闭，注意防潮、防冻。

衡水路面蜂窝麻面修补料-机场路面蜂窝麻面修补料-施诺迪由施诺迪涿鹿建筑材料有限公司提供。施诺迪涿鹿建筑材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。施诺迪——您可信赖的朋友，公司地址：河北省张家口市涿鹿县涿鹿镇曹家园，联系人：吕女士。