

# 压力罐 水箱 上海仙圆不锈钢水箱

产品名称	压力罐 水箱 上海仙圆不锈钢水箱
公司名称	上海仙圆不锈钢水箱制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭镇沧泾路398号14幢
联系电话	13482100002

## 产品详情

公司网址：上海不锈钢水箱.中国

水箱的技术要求，其主要内容有：

- (1)水箱，以及水箱中的焊缝等，都是要符合规定标准要求的。对于焊接，其要求是焊接应牢固，不能有漏焊现象，以免水箱出现漏水问题。
- (2)水箱内外表面应是平整光滑的，应没有任何缺陷问题。对于其内部焊缝，还要进行抛光处理才行。
- (3)水箱的底板，其应保持平整。
- (4)水箱中的连接口，应尽量是垂直的，其倾斜角度不能超过1度。
- (5)其外形尺寸，最好不要有偏差，如有尺寸偏差的话，那么应在规定要求的范围内。
- (6)水箱安装完毕后，不锈钢拼装水箱，应将其注满水，以便检查其是否有渗水或漏水现象，压力罐，以及是否有明显的变形，如有则是质量不合格的。

，那么清洗起来也是比较方便的，水箱，拼接式的不锈钢水箱在保温层上是选用了50cm的聚氨酯发泡膜，所以整个保温的效果是非常好的，属于目前市面上保温效果好的一款水箱材料。在安装上也比较方便，可以任意的对其进行组合安装，因为拼接式的不锈钢水箱使用的时单元矩形的不锈钢成型薄板，所以在进行拼接和组装的时候，可以根据设备安装的场所来进行设计，可以任意的进行多边形、阶梯型的组合。

溢流管：溢流管管口要设在水箱允许高水位以上，管径应按水箱大流入量确定，一般比进水管管径大一

号。溢流管上不允许设阀门。为防止水质污染，溢流管出口应设置网罩，水处理水箱，且不得与排水管直接连接。

泄水管：泄水管装在箱底，用以检修、清洗时放空水箱。管径一般为50 mm左右，管上应设阀门，可与溢流管连接后用同一管道排水，但不得与排水管道直接相连。

压力罐-水箱-上海仙圆不锈钢水箱由上海仙圆不锈钢水箱制品厂提供。上海仙圆不锈钢水箱制品厂实力不俗，信誉可靠，在上海 松江区的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。仙圆不锈钢水箱带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事水箱冲压板，不锈钢封盖，不锈钢圆水箱的厂家，欢迎来电咨询。