

美国NOLLON蓄电池NP1213 12V1.3H机房应急 UPS/EPS电源配套

产品名称	美国NOLLON蓄电池NP1213 12V1.3H机房应急 UPS/EPS电源配套
公司名称	狮克电源（山东）有限公司
价格	500.00/只
规格参数	品牌:NOLLON 型号:NP1213 产地:美国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

产品详情

美国NOLLON蓄电池NP1213 12V1.3H高低压配电房 UPS/EPS电源配套

美国NOLLON是设计方案和生产制造充电电池、充电电池智能管理系统和高耗能机器设备的业界经销商，在近一个世纪的企业历史时间中，商品涉及到航空公司、船只、工业生产、医药学和商业服务行业。企业是业界在充电电池光电催化层面有工作经验且工作能力范畴普遍的。

伴随着客户应用范畴普遍的提高，大家给予的规格和容积也不断创新。现如今，英国NOLLON充电电池可在全国各地每个领域被发觉。比如：大家的AGM充电电池是合理地在严苛运用，如应急照明灯和电信网备份数据应用中，而大家的深循环系统充电电池是合适的循环系统运用的，如残疾轮椅和太阳能发电站。

- 使用寿命长。一切正常应用状况下，NOLLON充电电池NPX系列产品浮充设计方案使用寿命可以达到16年，NOLLON系列产品浮充设计方案使用寿命可以达到十二年。
- 锂电池寿命率极低。在25 室内温度下，静放28天，锂电池寿命率低于1.8%。
- 容积充裕。确保电瓶100%的容积充裕及工作电压、容积的均一性。

阀控式密封性铅酸电池(VRLA)因为具备工作电压稳定，低成本，应用和维护保养便捷等优势促使其获得了普遍的运用，尽管如今各种各样新式的锂电池材料持续发生，但现阶段乃至是可预料的将来一段时间，VRLA电瓶依然会在通信，电力工程，城市轨道交通等行业做为储备开关电源和储能技术机器设备的中坚力量。

无负极吸附式阀控充电电池整组电池电压不平衡状况。

3、 电瓶室应该有常常照明灯具和安全事故照明灯具，其照明灯具器材应布局在过道上边。

4、电瓶室路面应该有充足的承载力，当电瓶布局在混凝土楼板处时，应向土建工程设计方案给予载荷规定。将电瓶布局在独立的电瓶房间内，锂电池组周边应留出充足室内空间便于自然通风和维护保养充电电池。

大家的铅酸蓄电池也存有于运用，可靠性高的数据信息存储备份系统软件，及其电动式护栏充电头。

企业已根据AS9100-B&ISO 9001-2000验证。

人生的价值取决于追求完美,NOLLON的品牌取决于品质,在ISO9001质量管理体系严格遵守下列管理方法:

一、机器设备操纵：凡全系统自动操纵的工艺流程（气密性检测、电解硫酸铜、电池充电等），尽量确保主要参数的合理实行。

3、污迹的接线端子排或联接不牢均很有可能造成充电电池点火，因此要维持接线端子排相接处的清理，并扭紧专用型联接电缆线（或接地铜排），使扭距做到不一样联接接线端子的标准值。

全密封和免维护:在整个使用期间内不需要维护。每个电池单元的小孔都是密闭的，以免空气中的氧气渗入。小孔上的安全阀会自动打开释放内部压力。然后再重新封闭。

防暴设计:电池都装有防爆陶瓷过滤片，在电池过充电过程中，如果遇到明火也不轻易进入电池的内部。

实际操作时不可对接线端子造成非拧紧所务必的其他地应力。

4、充电电池中间、锂电池组中间及其锂电池组与电源设备中间的联接应有效便捷、电流尽可能小。