

海南PCR超净工作台、海南实验室百级超净工作台、P3实验室检测工作台

产品名称	海南PCR超净工作台、海南实验室百级超净工作台、P3实验室检测工作台
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

海南PCR超净工作台、海南实验室百级超净工作台、P3实验室检测工作台、百级超净工作台分类：

- 1、百级超净工作台从气流流向分为：垂直流超净工作台和水平流超净工作台；
- 2、百级超净工作台从操作人员数上分：分为单人工作台和双人工作台；
- 3、百级超净工作台从结构上分：分为常规型和新型推拉以及自循环型（仅限垂直流）

XSE(鑫盛净化)公司自主研发制造的超净工作台在具备以上特点的同时还有以下几方面优势：

- 1、采用德国EBM生产制造的直驱式高效离心风机（可选），具有低噪音、寿命长、免维护、可无级调速等优点。经测试在高效过滤器初阻力情况下，工作寿命可长达50000小时以上。
- 2、不仅可以按照工艺需要布置为单台使用，也可以多台串联形成100级流水超净生产线，具有可组装可单用，灵活性较强的特点。
- 3、装有美国Dwyer压差表，明确显示高效过滤器两侧的压差，并能够及时提醒用户更换高效过滤器。
- 4、轻触式操作面板，LED数字显示，美观且便于操作。
- 5、采用不锈钢工作台面，更有效保证洁净度。
- 6、产品出厂前均按照美国联邦209E标准逐台严格检测，可靠性极高。
- 7、表面静电喷涂，准闭合式整体不锈钢台面，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激。
- 8、采用可调风量风机系统，轻触型开关及双速调节电压大小，保证工作区风速始处于理想状态。

9、轻触型开关调节风量，保证工作区风速在要求的范围内。

海南PCR超净工作台、海南实验室百级超净工作台、P3实验室检测工作台、百级超净工作台行业标准技术要求：

洁净等级：100级@ 0.5 μm (美联邦209E) 菌落数：0.5个/皿·时 (90mm培养皿) 平均风速：0.30-0.55m/s (快慢双速) 噪音：62dB (A) 振动半峰值：5 μm (X、Y、Z) 照度：300Lx (操作区中心位置) 工作台出风口散流板安装照明灯和紫外线杀菌灯 电源：AC，单相220V/50HZ

百级超净工作台可选配件，根据不同客户的实际需求，可选配件如下：

- 1、紫外线杀菌灯
- 2、除静电设备
- 3、不锈钢孔板桌面
- 4、ULPA超高效过滤器
- 5、数字电路控制系统
- 6、工作区挡板颜色可选
- 7、升降玻璃窗可选

广州鑫盛净化所提供的空气净化产品及设备有风淋室，货淋室，初效过滤器，中效过滤器，亚高效过滤器、高效过滤器、超净工作台，洁净工作台，传递窗，风淋室配件，风淋室控制器，化学过滤器，FFU风机过滤单元，空气自净器，洁净棚，层流罩，新风柜，过滤柜，活性炭空气过滤箱，洗手池，无尘鞋柜/无尘衣柜，洁净采样车，送风天花，高效送风口等等。