

空气测漏仪LS-R902

产品名称	空气测漏仪LS-R902
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

它功能一览

显示功能彩色液晶、5.7英寸的大画面触摸屏有6种测试画面供选择，可以根据不同要求显示所需的画面。智能空气回路检查传感器的感度以及气动阀的动作K(Ve)测试可通过泄漏标准孔和自动泄漏校正器（ALC）选择K(Ve)等效内容积测试功能。泄漏极限设定功能2段报警设定：测试品大/小NG(UL2/UL)标准品大/小NG(LL2/LL)电子调压阀控制测试压功能仪器可选配电子调压阀，在不同的频道可设定不同的测试压，也可用于快速充气。降低误差（NR）功能在ULNG ~ UL2NG范围反复进行检出、检出次数增加的设定、时间延长设定(用于解除超时报警)下载操作说明书可通过U盘接口从仪器中下载各种语言的操作说明书。误差取样修正功能误差取样修正、取样修正极限、取样数自检功能确认气动阀的动作、各传感器的零点漂移、CPU动作等

传感器保护功能排气时吹气（智能空气回路）每次测试时自动清洁空气回路对应外部排气阀需要排气阀装置防止排气干扰外部控制测试结束后的排气时机加压保持保持加压行程用于检查泄漏点I/O控制NPN-PNP兼用型PHOENIXCONTACT型接头可用一字型螺丝刀连线。串行通讯RS-232C：2个接口（前后各1个）、USB：1个接口标准品误差修正设定星期、间隔和次数、待机时间、超极限次数、初始修正值、标准品误差修正极限、循环次数其它显示功能显示异常信息、显示排除故障方法、I/O监控、频道名称、OK NG计数、其它快速安装支架可通过前面的2个螺钉简单地进行本体的安装和拆卸。即使安装在狭窄的空间内，维护保养也容易。

空气回路图(智能空气回路2型)

规格一览

差压分辨率0.1Pa精度保证范围 $\pm 1000\text{Pa}$ 精度 $\pm 2.5\%$ ofrdg $\pm 1\text{Pa}$,但50Pa以下为 $\pm 2\text{Pa}$ 传感器耐压5MPa显示单位测试压kPa, MPa(国外用非SI单位kg/cm², PSI, bar等)泄漏量Pa, kPa, mL/s, mL/min, L/min, Pam³/s, E-3Pam³/s, Pa/s, Pa/min, *Pa/s, *Pa/min(国外用非SI单位mmH₂O, mmHg, inH₂O等)等效内容积mL, L(国外用非SI单位in³, ft³)泄漏量显示3~5位(小数点浮动)、采样频率:10次/秒泄漏极限 $\pm 999.9\text{Pa}$ 以下频道数32个(00~31ch)时间设定

999.9秒(分辨率0.1秒)电源AC100 ~ 240V ± 10%,50/60Hz,80VAmax温度使用温度:5 ~ 45 保存温度:-20 ~ 60
湿度80%RH以下,但不结露重量约10kg(标准规格)

空气源使用远高于测试压及驱动压的洁净空气。设定驱动压通过仪器上的驱动压用过滤器调压阀设定:
设定范围400 ~ 700kPa配管连接口径Rc1/4 (测试压源、测试品配管、标准品配管) Rc1/4 (驱动压源) RS-232C2个接口(D-SUB9pin)I/F固定长输出ID/F固定长输出能同时输出泄漏数据和设定值T/F固定长输出只输出泄漏数据。其它其它的格式USB接口USB接口USB接口USB接口csv文件标准附件测试压用油雾分离器和调压阀(除H20、H49)、驱动压用过滤器调压阀、快速安装支架、电源线、I/O控制接头、检查报告、操作说明书、质量追踪体系相关文书

型号LS-R902

回路A1:智能空气回路1型、A2:智能空气回路2型、AS1:小容积测试品用智能空气回路1型、AS01:微小容积回路、C:外压检出式回路 压力量程机械调压阀L02:5 ~ 20kPa、L:10 ~ 100kPa、M:50 ~ 800kPa、V:-5 ~ -100kPa、H20:2.0MPa以下*1、H49:4.9MPa以下*1电子调压阀LR:10 ~ 95kPa、MR:50 ~ 800kPa、VR:-5 ~ -75kPa 选配J:内置泄漏标准孔控制阀、K05:配置ALC-050.5mL、K1:配置ALC-11mL、K4:配置ALC-44mL、K10:配置ALC-1010mL、B:对应旁路(无调压阀)、B1:对应旁路(有调压阀)、D4:差压传感器量程±10kPa、PV1:连成压测试压传感器、UX3:对应UL规格、N*:工业网络(工业以太网现场总线)RX09:对应TCU装置(温度补偿)的接口、RX10:对应TCU装置(温度补偿)的接口+TCU装置1套、RX11:100个频道 电源线VA:附带AC125V/7A3m电源线、VE:附带AC250V2m电源线(CE适合品)VK:附带AC250V2m电源线(中国专用)

外观

温度补偿(选配)

调试的时间大幅削减50%以上(与本公司旧产品相比)对环境/产品等的温度进行取样,导出适合的修正值。

对应工业现场总线(选配)

节省配线,方便了与PLC的连接。测试结果也可以向网络输出。

不需要I/O配线用专用接口连接

空气测漏仪外部配件

标准罐泄漏标准孔/校正器

气动元件旁路装置I/O转换通讯线

