

空气测漏仪LS-R700

产品名称	空气测漏仪LS-R700
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

显示功能

3.5 英寸的彩色液晶屏

有 3 个测试画面供选择，可以根据不同要求显示所需的画面。

智能空气回路

检查传感器的精度以及气动阀的动作

K(Ve)测试

可通过泄漏标准孔进行 K(Ve)（泄漏系数）测试

2 段极限设定功能

测试品 中/小 NG (UL2/UL) 标准品 中/小 NG(LL2/LL)

电子调压阀控制 测试压功能

仪器可选配电子调压阀，在不同的频道可设定不同的测试压，也可用于快速充气。

降低误差（NR）功能

在 UL ~ UL2 范围反复进行检出、延长检出次数设定、输出动作中信号(用于解除超时报警)

测漏仪管理（点检）

检查差压传感器的零点漂移值和精度，或测试压传感器的零点漂移值和精度。

修正功能

Mastering、误差取样修正、定值修正

自检功能

确认气动阀的动作、各传感器的零点漂移、CPU 动作等

传感器保护功能

排气时吹气（智能

每次测试时自动清洁空气回路

对应外部排气阀

需要排气阀装置

防止排气干扰

外部控制测试结束后的排气时机

加压保持

为检查泄漏点进行加压保持

串行通讯

RS-232C：1 个接口（后面）、USB：1 个接口（前面）

其它显示功能

显示异常编号、I/O 监控、频道名称、合格品不合格品计数

标准品误差修正 设定

星期、间隔和次数、待机时间、

超极限次数、初始修正值、标准品误差修正极限、循环数

快速安装支架

可通过前面的 2 个螺钉简单地进行本体的安装和拆卸。

既使安装在狭窄的空间内，维护保养也容易

输入输出 I/O

NPN-PNP 兼用型 PHOENIX CONTACT 型 I/O
接头可用一字型螺丝刀连线