空气测漏仪LS-R700

产品名称	空气测漏仪LS-R700
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区中埔社10 190号(注册地址)
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

3.5 英寸的彩色液晶屏 显示功能

有3个测试画面供选择,可以根据不同要求显示

所需的画面。

检查传感器的精度以及气动阀的动作

可通过泄漏标准孔进行 K(Ve)(泄漏系数)测试 测试品 中/小 NG (UL2/UL) 标准品 中/小 NG(LL2/LL)

仪器可选配电子调压阀,在不同的频道可设定不

同的测试压,也可用于快速充气。

在 UL~UL2 范围反复进行检出、延长检出次数

设定、输出动作中信号(用于解除超时报警)

检查差压传感器的零点漂移值和精度,或测试压

传感器的零点漂移值和精度。

Mastering、误差取样修正、定值修正

确认气动阀的动作、各传感器的零点漂移、CPU

动作等

智能空气回路 K(Ve)测试

2段极限设定功能

电子调压阀控制 测试压功能

降低误差(NR)功能

测漏仪管理 (点检)

修正功能 自检功能

传感器保护功能

防止排气干扰 加压保持 串行通讯 其它显示功能

标准品误差修正 设定

快速安装支架

排气时吹气(智能 对应外部排气阀

每次测试时自动清洁空气回路

需要排气阀装置

外部控制测试结束后的排气时机 为检查泄漏点进行加压保持

RS-232C:1个接口(后面)、USB:1个接口(前面)

显示异常编号、I/O 监控、频道名称、 合格品不合格品计数

星期、间隔和次数、待机时间、

超极限次数、初始修正值、标准品误差修正极限、 循环数

可通过前面的2个螺钉简单地进行本体的安装和拆卸。

既使安装在狭窄的空间内,维护保养也容易