

# 换向电器优选企业 汽车齿轮换向器 大连换向器

产品名称	换向电器优选企业 汽车齿轮换向器 大连换向器
公司名称	东莞市换向电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇塘沥福民工业区福民路19号
联系电话	18058395168

## 产品详情

怎样对换向器进行有效的检查和维护？

不同的润滑油禁止相互混合使用，油位螺塞、放油螺塞和通气器的位置由安装位置决定，它们的相关位置可参考换向设备的安装位置图来确定等都是有效维护换向设备的关键点，下面换向器厂家讲述主要通过油的更换，油位的检查，对于带油位螺塞的换向设备，油的检查等多方面的来进行阐述。

一、对于带油位螺塞的换向设备：检查油位，是否合格；安装油位螺塞。

二、油的更换：冷却后油的粘度增大放油困难，换向设备应在运行温度下换油。切断电源，防止触电！等待换向设备冷却下来无燃烧危险为止！

三、注意事项：注入同牌号的新油；油量应与安装位置一致；在油位螺塞处检查油位；拧紧油位螺塞及通气器；换油时换向设备仍应保持温热；在放油螺塞下面放一个接油盘；打开油位螺塞、通气器和放油螺塞；将油全部排除；装上放油螺塞。

四、油位的检查：切断电源，防止触电！等待换向设备冷却；移去油位螺塞检查油是否充满；安装油位螺塞。

五、油的检查：切断电源，汽车启动马达换向器，防止触电！等待换向设备冷却；打开放油螺塞，取油样；检查油的粘度指数；如果油明显浑浊，建议尽快更换。

## 换向器磨光器

针对用常规方法处理仍然不能解决换向器电刷火花的问题，后来停机时，用QJ44型双臂电桥测量换向器

转子换向器各相邻两片之间的直流电阻值，要注意的是允许在双臂电桥处，用导线将C、P端连接改用两根测试线测量，否则不能消除表笔与换向片间的接触电阻对测量结果造成的影响。

测量前先用00# 水磨砂纸将换向器表面磨光，剔去片间残留碳粉，再用压缩空气吹干净换向器转子。换向器片用记号笔依次编号。

换向器是直流永磁串激电动机上为了能够让电动机持续转变下去的一个部件。其在当前使用较为广泛，但许多用户对其关联常识并不是很知道，下面就来为您简略分析一下：

#### 一.换向器布局特色：

- 1.机壳：选用高钢性FC-25铸铁铸造。
- 2.齿轮：选用高纯洁度合金钢50CrMnT调质加工，经渗碳淬火处置及研磨而成。
- 3.主轴：选用高纯洁合金钢40Cr调质加工，具有高悬重负荷才能。

#### 二.换向器操作标准：

- 1.作业前，有必要查看设备及吸尘设备能否无缺。
- 2.换向器上车时有必要轧牢，手不得挨近拉槽部位。
- 3.换向器应堆积规整平稳，大连换向器，不宜过高。
- 4.常常整理吸尘设备，汽车精密换向器，保证吸尘有用。转子转变，碳刷不动，然后每次触摸的一对触摸片都不一样，然后保持他持续转下去，一起转的时分一组绕组正向通电，另一组能够反向通电取得更高的功率和动力输出。

换向电器优选企业(图)-汽车齿轮换向器-大连换向器由东莞市换向电器有限公司提供。东莞市换向电器有限公司位于东莞市凤岗镇塘沥福民工业区福民路19号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前换向电器在电子、电工产品加工中享有良好的声誉。换向电器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。换向电器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。