

# 1184G-30 , 日本东丽PBT,PBT阻燃V0

产品名称	1184G-30 , 日本东丽PBT,PBT阻燃V0
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	27.50/千克
规格参数	东丽:注射成型 1184G:主料 日本:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

## 产品详情

硬度(邵氏D,单位制测试方法)	85
机械性能(单位制测试方法)	10000
拉伸应力 (23 ° C)	140
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	2.5
弯曲模量 (23 ° C)	9500
弯曲应力 (23 ° C)	220

摩擦系数 3	0.20
摩擦系数 - vs. Metal 4	0.150
补充信息(额定值单位制测试方法)	136
简支梁冲击强度 (23 ° C)	9.0
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	65
热性能(额定值单位制测试方法)	
0.45 MPa, 未退火	220
1.8 MPa, 未退火	207
线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 100 ° C)	4.1E-5

特性：1)结晶快速，易成型；2)熔点高达225 ，耐热性（耐热裂化）佳；3)玻璃纤维强化，机械强度大；4)吸水率低，尺寸安定性佳；5)摩擦系数低，耐磨耗；6)耐化学品、溶剂、耐候性好；7)弯曲蠕变性质佳；8)介电强度高，电气性质佳；9)可超音波熔接，组立加工容易。