

供应 PMMA 德国赢创德固赛 8NDF23 注塑级

产品名称	供应 PMMA 德国赢创德固赛 8NDF23 注塑级
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国赢创 型号:8NDF23
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

原厂注塑级 PMMA 德国赢创德固赛8NDF23水晶料

应用领域

- 1、建筑应用:橱窗、隔音门窗、采光罩、电话亭等
- 2、广告应用:灯箱、招牌、指示牌、展架等
- 3、交通应用:火车、汽车等车辆门窗等
- 4、医学应用:婴儿保育箱、各种手术医疗器具 民用品：卫浴设施、工艺品、化妆品、支架、水族箱等
- 5、工业应用：仪器表面板及护盖等
- 6、照明应用：日光灯、吊灯、街灯罩等

运用领域：酒店、商场、办公楼、会所、别墅、博物馆、医疗、教育、餐饮、展览展示等等

运用区域：吊顶、集成吊顶、隔断、屏风、移门、透明墙、酒店家具、办公家具、吧台、灯饰、吊灯、标识、标牌、地板、景观等等

PMMA - 注塑如何去除水分

PMMA注塑去除水分，有两种方案可考虑使用：1、热风干燥机去除水分，此干燥机，需要干燥的时间长一般4-6个小时。如果对水份含量要求比较低的话，不建议选择此方案。2、真空除湿干燥机去除水分，此干燥机，价格比较贵，一般干燥时间是2个小时，干燥效果比较好，可以干燥的非常彻底；检测水分采

用深芬仪器CSY-L5卤素水分测定仪，PMMA（亚克力）其制作的产品一般要求透明度比较高，所以在注塑之前的水分干燥过程及水分含量检测过程都是非常重要的，如果水分含量过高，其注塑出来的产品上会产生气泡、水纹、雾状等不良形态。聚甲基丙烯酸甲酯，以丙烯酸及其酯类聚合所得到的聚合物统称丙烯酸类树脂，相应的塑料统称聚丙烯酸类塑料，其中以聚甲基丙烯酸甲酯应用广泛。聚甲基丙烯酸甲酯缩写代号为PMMA，俗称有机玻璃，原厂注塑级PMMA德国赢创德固赛8NDF23水晶料

是迄今为止合成透明材料中质地优异，价格又比较适宜的品种。应用方面：PMMA溶于有机溶剂，如苯酚，苯甲醚等，通过旋涂可以形成良好的薄膜，具有良好的介电性能，可以作为有机场效应管（OFET）亦称有机薄膜晶体管（OTFT）的介质层。

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃|压克力)/V825/罗门哈斯

用途：其它

重要参数：熔体流动速率:3.7 g/10min 密度:1.19 g/cm³ 吸水率:0.3 % 成型收缩率:0.004 % 缺口冲击强度:1.2 拉伸强度:70 MPa 弯曲强度:102 MPa 弯曲模量:3136 MPa 硬度:97 维卡软化点:111 热变形温度:102 透光率:92 %

生产厂商：罗门哈斯中国公司

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯#有机玻璃|压克力)/DR-201/宁波普尔

重要参数：密度:1.17 g/cm³ 吸水率:0.4 % 成型收缩率:0.55 % 维卡软化点:92 透光率:91 %

产品实拍：