

单级立式消防泵电源柜 靳之源浩机电设备公司

产品名称	单级立式消防泵电源柜 靳之源浩机电设备公司
公司名称	山西靳之源浩机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区姚村万水物贸城13区41号-山西天和顺物流园区
联系电话	13834662760 13834662760

产品详情

如何去处理消防泵所遇到的一些故障问题？

消防泵轴承温度太高

1) 轴弯曲

消除措施：校直轴或按要求进行更换。

2) 联轴节或水泵和驱动装置不对中

消除措施：检查对中情况，如需要，重新对中。

3) 轴承润滑不正确或轴承磨损

消除措施：检查并按要求进行更换。

4) 泵壳上管道的应力太大

消除措施：消除应力并向厂家代表咨询。在消除应力后，检查对中情况。

5) 润滑剂太多

消除措施：拆下堵头，使过多的油脂自动排出。如果是油润滑的泵，则将油排放至正确的油位。

柴油机消防泵的启动准备

柴油机消防泵在结构上比电动水泵复杂的多，因此启动前的准备工作也比较繁琐一些。

，我们应先检查一下控制柜上的电压表的显示是否为24V，如果低于24V，应及时查明原因，排除故障。第二，检查柴油机个部分是否正常，各附件是否可靠连接，山西单级立式消防泵，并排除异常现象。第三，检查油底壳内、喷油泵内和调速器内的机油是否达到规定油面位置，如果发现机油不足，应加入同型号的机油。第四，检查水箱内是否有足够的水，如果采用的是开式循环冷却系统，应该接通水源。第五，用燃油输油泵上的手泵，向燃油系统压注燃油，单级立式消防泵代理商，同时旋松喷油泵上的放气螺钉、排除燃油系统中的空气，单级立式消防泵生产厂家，当此处不再有气体排除时，旋紧螺钉，然后继续泵油直至回油管有回油，后将手泵旋紧。第六，依次松开各缸喷油器上的高压油管接头螺母，将调速器手柄置于柴油机运行位置，转动柴油机，排出各高压油管内的空气（此步骤一般情况下可以忽略，当启动失败时不应忽略）。第七，对新机或停放5天以上的未用柴油机，启动前先转动曲轴3~5转。第八，有预热启动装置、且需要预热启动时（气温5℃以下），还应检查预热塞是否正常（额定电压24V的预热塞正常状况下电阻为0.025Ω左右，12V的较小一些）。

如何去处理消防泵所遇到的一些故障问题？

通常消防泵在检修过程中，消防泵故障的诊断是一个关键的环节，以下给出几种常见故障及消除措施，供大家有的放矢地进行消防泵故障的诊断。

消防泵泵的填料函泄漏太大

1) 轴弯曲

消除措施：校直轴或按要求进行更换。

2) 联轴节或泵和驱动装置不对中

消除措施：检查对中情况，如需要，重新对中。

3) 轴承润滑不正确或轴承磨损

消除措施：检查并按要求进行更换。

单级立式消防泵电源柜-靳之源浩机电设备公司由山西靳之源浩机电设备有限公司提供。山西靳之源浩机电设备有限公司为客户提供“防爆排沙泵,多级离心泵,消防泵,管道泵,深井泵等”等业务，公司拥有“防爆排沙泵,多级离心泵,消防泵,管道泵,深井泵等”等品牌，专注于真空泵等行业。，在太原市旧晋祠路兰亭御湖城财富中心16幢13层（入驻博信达商务秘书）-A0010号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：靳经理。