

高韧PBT日本三菱，5010GT15。

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 高韧PBT日本三菱，5010GT15。 |
| 公司名称 | 广东得亨塑胶科技有限公司 |
| 价格 | 28.00/千克 |
| 规格参数 | 三菱:注射成型 5010GT:主料 日本:塑胶颗粒 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室 |
| 联系电话 | 13527993511 13527993511 |

产品详情

填料/增强材料

特性

形式

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

收缩率

垂直流动方向 : 2.00 mm

流动方向 : 2.00 mm

吸水率 (饱和, 23 ° C)

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸应力 (断裂)

拉伸应变 (断裂)

弯曲模量

弯曲应力

冲击性能额定值单位制测试方法

简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)

热性能额定值单位制测试方法

0.45 MPa, 未退火

1.8 MPa, 未退火

熔融温度

线形热膨胀系数

流动：-30 到 50 ° C

流动：-30 到 120 ° C

流动：50 到 120 ° C

横向：-30 到 50 ° C

横向：-30 到 120 ° C

横向：50 到 120 ° C

电气性能额定值单位制测试方法

体积电阻率

介电强度

1.00 mm

2.00 mm

相对电容率 (1 MHz)

耗散因数 (1 MHz)